

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvahd-1c5102d-1-p-6986.html>



Kamera NoVus NVAHD-1C5102D-1

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	204,88 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

NVAHD-1C5102D-1 Kamera AHD

Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 720p
- obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0001 lx

Specyfikacja Obraz

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" SONY
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 1024 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.5 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	128 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.27 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C

* Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od: 150611xxxx
Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)