

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvahd-1dn3102sdir-1-p-5131.html>



Kamera Novus NVAHD-1DN3102SD/IR-1

Cena brutto	1 431,15 zł
Cena netto	1 163,54 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Novus NVAHD-1DN3102SD/IR-1



Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie ostrością, zoom optyczny 10x, f=5 ~ 50 mm/F1.2
- czułość od 0.01 lx
- oświetlacz IR, zasięg do 60 m (zależne od aktualnej wartości zoomu optycznego)

Specyfikacja:

Obraz	matryca CMOS 1/3" SONY
Przetwornik obrazu	AHD 720p, analog 960H
Tryb pracy	1280 (H) x 720 (V)
Liczba efektywnych pikseli	720p
Rozdzielczość pozioma	0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy,
Czułość	0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/30 s ~ 1/30000 s
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	10x
Zoom optyczny	motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie ostrością, f=5 ~ 50 mm/F1.2
Typ obiektywu	51.8° ~ 5.86°
Poziomy kąt widzenia obiektywu	

Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak
PTZ	
Presety	220
Patrole	8 (do 32 presetów na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	1
Trasy obserwacji	4 (maks. 100 poleceń dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	0° ~ 90°/360° (obróć ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 200°/s (proporcjonalna do zoom'u)
Protokoły	N-Control, Pelco-D, Pelco-P
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: angielski
Zegar systemowy	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, odbicie lustrzane
Oświetlacz IR	
Liczba LED	6
Zasięg	do 60 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Kąt świecenia	do 90° (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	136 (Φ) x 199 (wys.) z uchwytem: 136 (szer.) x 199 (wys.) x 218 (dł.)
Masa	z uchwytem: 1.7 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, w zestawie: uchwyt ścienny
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	20 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie
Klasa szczelności	IP 66

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)