

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5202mhir-1-p-6984.html>



Kamera Novus NVAHD-2DN5202MH/IR-1

Cena brutto	901,95 zł
Cena netto	733,29 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

NVAHD-2DN5202MH/IR-1 Kamera AHD multistandard w obudowie

Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 35 m

Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS), 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS), 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały > 52 dB (wyłączona ARW) automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s do 30x
Stosunek sygnału do szumu	tak
Elektroniczna migawka	tak
Wydłużona migawka (DSS)	2D, 3D
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	
Obiektyw	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Typ obiektywu	
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie)
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostrożenie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	30
Zasięg	35 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 84 (Φ) x 270 (dł.)
Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiiniowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.2 W, 5 W (IR wł.) -30°C ~ 40°C
Temperatura pracy	

Dodatkowe wyposażenie

Adapter ścienny

NVB-5100JB

Adapter ściennie/sufitowy

NVB-5000JB

Adapter słupowy

NVB-5100PA

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)