

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvip-1dn3001vir-1p-p-5231.html>



# Kamera NoVus NVIP-1DN3001V/IR-1P

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 841,05 zł |
| Cena netto  | 683,78 zł |

## Opis produktu

**NVIP-1DN3001V/IR-1P** Kamera IP wandaloodporna z oświetlaczem IR dzień/noc

### Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 1.3 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienną ogniskową,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4
- czułość od 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

## Specyfikacja

### Obraz

Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli

Czułość

1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3", SONY Exmor

1280 (H) x 1024 (V)

0.14 lx/F1.4 - tryb kolorowy,

0.03 lx/F1.4 - tryb czarno-biały,

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s

tak

3D

tak

Elektroniczna migawka

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)

Obiektyw

Typ obiektywu

Dzień/noc

Rodzaj przełączania

Tryb przełączania

Regulacja poziomu przełączania

Harmonogram przełączania

Czujnik światła widzialnego

Sieć

Rozdzielczość strumienia wideo

Prędkość przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych połączeń

Przepustowość

Obsługiwane protokoły sieciowe

Wsparcie protokołu ONVIF

Konfiguracja kamery

ze zmienną ogniskową,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny

tak

tak

tak

1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości

2 strumienie

H.264/G.711

maks. 4

łącznie 11 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP

Profile S (ONVIF 2.3)

z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

języki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NMS

Kompatybilne oprogramowanie

Pozostałe funkcje

Strefy prywatności

Detekcja ruchu

Obróbka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Oświetlacz IR

Liczba LED

Zasięg

Kąt świecenia

Interfejsy

Wyjście wideo

Wejścia/wyjścia audio

Interfejs sieciowy

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelności

Obudowa

Zasilanie

Pobór mocy

4

tak

korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane

-/do 120 s

e-mail z załącznikiem, zapis na FTP

42

20 m

90°

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

1 x Jack (3.5 mm)/-

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s

119 (Φ) x 82 (wys.)

0.71 kg

IP 66

wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym

PoE, 12 VDC

3.6 W,

7 W (IR wł.)

-40°C ~ 50°C

Temperatura pracy

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**