

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvip-2dn7400c-1p-p-5996.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN7400C-1P

Cena brutto	4 047,75 zł
Cena netto	3 290,85 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-2DN7400C-1P

Opis produktu

NVIP-2DN7400C-1P Kamera IP Starlight kompaktowa z funkcją auto-back-focus

- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- funkcja auto-back-focus
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość od 0.0002 lx

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/1.9", SONY Exmor
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.002 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.0002 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika) , 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Obiektyw	
Kompatybilne mocowanie	CS
Sterowanie przysłoną	D
Auto-back-focus	tak (funkcja kamery umożliwiającą zdalną regulację ostrości obrazu poprzez automatyczną lub ręczną zmianę położenia przetwornika kamery względem obiektywu)
Auto-focus	przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnątrz, czujnik światła, smart
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 (QCIF)
Prędkość przetwarzania	60 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	4 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, G.726
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 1
Przepustowość	łącznie 6 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.6)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Pozostałe funkcje	NMS
Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostrożenie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC)/1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 32GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	80 (szer.) x 53 (wys.) x 150 (dł.)
Masa	0.4 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	7.5 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Obiektów należy do wyposażenia dodatkowego

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)