

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvip-3dn3520sdirh-2-ii-p-6759.html>



Kamera NoVus NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II

Cena brutto	3 748,50 zł
Cena netto	3 047,56 zł
Kod producenta	NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II

Opis produktu

NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II Kamera IP szybkoobrotowa

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 3 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie przysłony i ostrości, zoom optyczny 20x, f=5.5 ~ 110 mm/F1.6 ~ 3.5
- sterowanie PTZ po kablu koncentrycznym
- czułość od 4 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 100 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)

Specyfikacja

Obraz	
Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	4.0 lx/F1.6 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 48 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/10000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Zoom optyczny	20x

Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, $f=5.5 \sim 110 \text{ mm}/F1.6 \sim F3.5$
Auto-focus	ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 3
Przepustowość	łącznie 18 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.3)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski
PTZ	NMS
Presety	235
Patrole	8 (do 16 presetów na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	2
Trasy obserwacji	4 (maks. 180 s dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	$0^\circ \sim 93^\circ/360^\circ$ (obróć ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do $160^\circ/\text{s}$ (proporcjonalna do zoom'u)
Prędkość pomiędzy presetami	do $240^\circ/\text{s}$
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, COAX
Pozostałe funkcje	
Hasło dostępu	liczba znaków: 4 cyfry
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180° , wyostrzenie, odbicie lustrzane
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ
Oświetlacz IR	
Liczba LED	4
Zasięg	do 100 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Kąt świecenia	do 45° (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - Sygnał AHD/TVI 1080p
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	4 (NO/NC)/1 typu przekaźnik
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 64GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	208 (Φ) x 317 (wys.) z uchwytem: 205 (szer.) x 470 (wys.) x 313 (dł.)
Masa	3.5 kg z uchwytem: 4.2 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, w zestawie: obudowa zewnętrzna (zintegrowana z kamerą), uchwyt ścienny
Zasilanie	24 VDC/24 VAC
Pobór mocy	15 W (IR wł.), 30 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	$-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)