

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvip-3dn3520sdirh-2-p-5189.html>



Kamera NoVus NVIP-3DN3520SD/IRH-2

Cena brutto **4 809,00 zł**

Cena netto **3 909,76 zł**

Opis produktu

NVIP-3DN3520SD/IRH-2 Kamera IP szybkoobrotowa

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 3 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie przysłony i ostrości, zoom optyczny 20x, f=5.5 ~ 110 mm/F1.6 ~ 3.5
- czułość od 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 100 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)

Specyfikacja

Obraz

Przetwornik obrazu

3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY

Liczba efektywnych pikseli

2048 (H) x 1536 (V)

Czułość

4.0 lx/F1.6 - tryb kolorowy,

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

Stosunek sygnału do szumu

> 48 dB (wyłączona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/25 s ~ 1/10000 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

3D

Funkcja Defog (F-DNR)

tak

Obiektyw

Zoom optyczny

20x

Typ obiektywu

motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=5.5 ~ 110 mm/F1.6 ~ F3.5

Auto-focus

ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc

Dzień/noc

Rodzaj przełączania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przełączania

automatyczny, manualny, czasowy

Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 4
Przepustowość	łącznie 18 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.3)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski
PTZ	NMS
Presety	255
Patrole	8 (do 16 presetów na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	2
Trasy obserwacji	4 (maks. 300 s dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	0° ~ 93°/360° (obrót ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 160°/s (proporcjonalna do zoom'u)
Prędkość pomiędzy presetami	do 240°/s
Pozostałe funkcje	
Hasło dostępu	liczba znaków: 4 cyfry
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ
Oświetlacz IR	
Liczba LED	4
Zasięg	do 100 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Kąt świecenia	do 45° (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC)/1 typu przekaźnik 1 (NO/NC)/1 typu przekaźnik
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	208 (Φ) x 317 (wys.) z uchwytem: 205 (szer.) x 470 (wys.) x 313 (dł.)
Masa	3.5 kg z uchwytem: 4.2 kg
Klasa szczelności	IP 66
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, w zestawie: obudowa zewnętrzna (zintegrowana z kamerą), uchwyt ścienny
Zasilanie	24 VAC
Pobór mocy	15 W (IR wł.),
	30 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)