
Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 10:23

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-novus-nvip-5dn3512vir-1p-p-6008.html>



Kamera NoVus NVIP-5DN3512V/IR-1P

Cena brutto	2 404,50 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 954,88 zł
------------	--------------------

Opis produktu

NVIP-5DN3512V/IR-1P Kamera IP w obudowie, megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 5 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=3.6 \sim 10 \text{ mm}/F1.5$
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.016 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja

Obraz

Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/1.8", SONY

Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1944 (V)

Czułość 0.016 lx/F1.5 - tryb kolorowy,

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s

Elektroniczna migawka

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR)

nie

Obiektyw

Typ obiektywu

ze zmienną ogniskową, f=3.6 ~ 10 mm/F1.5

Dzień/noc

Rodzaj przełączania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przełączania

automatyczny, manualny, czasowy, czujnik światła

Regulacja poziomu przełączania

tak

Harmonogram przełączania

tak

Czujnik światła widzialnego

tak

Sieć

Rozdzielczość strumienia wideo

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

Prędkość przetwarzania

30 kl/s dla 2592 x 1944 i niższych rozdzielczości

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.265, MJPEG/G.711

Liczba jednoczesnych połączeń

maks. 10

Przepustowość

łącznie 20 Mb/s

Obsługiwane protokoły sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SNMP, PPPoE

Wsparcie protokołu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.3)

Konfiguracja kamery

z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

języki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie

NMS

Pozostałe funkcje

Strefy prywatności

4

Detekcja ruchu

tak

Obszar obserwacji (ROI)

8

Obróbka obrazu

obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane

Prealarm/postalarm

-/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD

Oświetlacz IR

Liczba LED

30

Zasięg

30 m

Interfejsy

Wyjście wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejścia/wyjścia audio

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

Wejścia/wyjścia alarmowe

1 (NO/NC)/1 typu przekaźnik

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Gniazdo kart pamięci

microSD - pojemność do 128GB

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

150 (Φ) x 114 (wys.)

Masa

1 kg

Klasa szczelności

IP 66

Obudowa

wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu

Zasilanie

PoE, 12 VDC

Pobór mocy

4 W,

6.5 W (IR wł.)

Temperatura pracy

-20°C ~ 50°C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)