

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-hcp-6320a-p-7158.html>



Kamera Samsung HCP-6320A

Cena brutto	5 984,00 zł
Cena netto	4 865,04 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

HCP-6320A, Wewnętrzna kamera zintegrowana AHD, zoom 32x, WDR

Wewnętrzna kamera zintegrowana AHD o rozdzielczości FullHD przeznaczona jest do pracy w systemach monitoringu o średnim poziomie oświetlenia. Wandaloodporna i szczelna obudowa pozwala na instalację kamery na zewnątrz budynków.

HCP-6320P HCP-6320HP

Podstawowe funkcje:

- przetwornik 1/ 2,8" CMOS,
- rozdzielczość 2MP (1920 x 1080),
- obsługa formatu 16:9 Full HD,
- 32-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy,
- tryb Dzień/Noc (filtr podczerwieni),

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Liczba pikseli	1952x1116
Czułość	0,3 Lux (kolor), 0,03 Lux (monochromatyczny)
Apertura	F1,4..F4,4
S/N	50 dB
Elektroniczna migawka	2..1/12000s
Funkcja dzień/noc	Automatyczna z filtrem podczerwieni
Ogniskowa obiektywu	4,44..142,6 mm
Zoom cyfrowy	16 x
Zoom optyczny	32x
Balans Bieli	ATW/AWC/ręczny/wewnętrz/na zewnątrz/oświetlenie rtęciowe/oświetlenie sodowe
Inne	BLC, HLC, DIS, SDDR, AGC, SSNRIII, Odwrócenie obrazu, lustro
Inteligentna Analiza Obrazu	Sabotaż, wirtualna linia, wejście/wyjście ze stefy, pojawienie się /zniknięcie przedmiotu
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Usuwanie mgły	Wył./automatyczne/ręcznie
Ilość presetów	255
Dokładność presetu	0,2°
Prędkość PAN/TILT	200°/s
Prędkość dla funkcji Preset	700°/s
Sterowanie PTZ	RS-485 (Samsung, PELCO, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
Opis kamery	15 znaków, azymuty, menu
Wyjście wizji	BNC (CVBS/AHD)
Wejścia i wyjścia alarmowe	4 wejścia i 2 wyjścia przekaźnikowe
Zasilanie	24 V AC
Pobór mocy	65 W
Szczelność obudowy	IP66
Wandaloodporność	IK10
Temperatura pracy	-50 do +55°C
Wymiary	Ø 220,0 x 293,6 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)