

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 22:38

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-qno-6070rp-p-6269.html>



Kamera Samsung QNO-6070RP

Cena brutto **2 139,00 zł**

Cena netto **1 739,02 zł**

Opis produktu

QNO-6070RP, Kamera IP cylindryczna 30kl./s@1920x1080, 2,8-12mm, IR 30m, IK10, IP66

QNO-6070RP jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 2,1 megapiskeli wyposażoną we wbudowany obiektyw o regulowanej zdalnie ogniskowej i ostrości. Kamera posiada wysoką czułość, a pracę w nocy wspomaga wbudowany oświetlacz IR. Specjalna konstrukcja czoła kamery zapobiega samooślepianiu się kamery od własnego promieniowania IR odbitego od wysuniętego daszka przeciwsłonecznego. Cechą wyróżniającą QNO-6070RP jest odporność na akty wandalizmu - IK10 oraz obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream. Wisestream wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 60% w stosunku do kodeka H.264.

Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość maksymalna 2MP (1920 x 1080)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x)
- Maks. 30kl./s@2MP i w każdej innej rozdzielczości (H.265/H.264)
- Kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wielu strumieni
- Detekcja ruchu, Detekcja sabotażu obrazu, Detekcja utraty ostrości
- Gniazdo karty pamięci micro SD (128GB), PoE / 12V DC
- Zasięg oświetlacza IR 20m
- Tryb korytarzowy obrazu
- Funkcja LDC (Korekcja zniekształceń obiektywu)

Specyfikacja: Przetwornik	1/2,9"
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,095 Lux (F1,4, 1/30s, 30 IRE)
Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8-12 mm (przysłona automatyczna DC, F1.4)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Tak (zasięg IR 30 m)
AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
Redukcja szumów	Tak (SSNR - 3D)
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30kl./s (2MP i niższe H.265/H.264), 15kl./s (JPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak (elektroniczna)
Tor audio	Tak (G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (tor audio jednokierunkowy - wejście liniowe audio)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Wejście alarmowe	1 szt. (NO/NC)
Wyjście alarmowe	1 szt.
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/SDXC do 128GB)
Zakres regulacji położenia kamery	90/360 ° (tilt/obrot wokół własnej osi)
Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 6 szt.), zgodność z ONVIF
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3 802.3af)
Zasilanie 12 V DC	Tak
Pobór mocy	8 W (PoE), 7W (12V DC)
Waga	0,75 kg
Wymiary	Ø70x246 mm (bez daszka)
Temperatura pracy	-30..55 °C

Dodatkowe wyposażenie
adapter montażowy

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)