
Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 16:56

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-qnv-7080rp-p-7127.html>



Kamera Samsung QNV-7080RP

Cena brutto	2 969,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 413,82 zł
------------	--------------------

Opis produktu

QNV-7080RP, Kamera IP kopułkowa 20kl./s@2592x1520, 2,8-12mm, IR 30m, IK10, IP66

QNV-7080RP jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 4 megapiskeli wyposażoną we wbudowany obiektyw o regulowanej zdalnie ogniskowej i ostrości. Kamera posiada wysoką czułość, a pracę w nocy wspomaga wbudowany oświetlacz IR. Cechą wyróżniającą QNV-7080RP jest odporność na akty wandalizmu - IK10 oraz obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream. Wisestream wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 60% w stosunku do kodeka H.264.

Specyfikacja: Przetwornik	1/3"
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,15 Lux (F1,4, 1/30s, 30 IRE)
Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8-12 mm (przysłona automatyczna DC, F1.4), regulacja zdalna zoomu i ostrości
Regulacja ostrości	Półautomatyczna (wyzwalana przez www, lub przyciskiem w kamerze)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg IR 30 m)
AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
Redukcja szumów	Tak (SSNR - 3D)
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592x1520 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s (4MP/3MP H.265/H.264), 30kl./s (2MP i niższe H.265/H.264), 15kl./s (JPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak (elektroniczna)
Tor audio	Tak (G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (tor audio jednokierunkowy - wejście mikrofonowe/liniowe audio)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Wejście alarmowe	1 szt. (NO/NC)
Wyjście alarmowe	1 szt.
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/SDXC do 128GB)
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	350/67/355 ° (pan/tilt/obróć wokół osi obiektywu)
Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 6 szt.), zgodność z ONVIF
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3 802.3af)
Zasilanie 12 V DC	Tak
Pobór mocy	7,2 W (PoE), 6,4W (12V DC)
Waga	0,68 kg
Wymiary	Ø137x106 mm
Temperatura pracy	-30..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)