

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-sco-6023r-p-5856.html>



# Kamera Samsung SCO-6023R

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 661,00 zł |
| Cena netto  | 537,40 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

**Wandaloodporna kamera bullet AHD 4 mm, FullHD, DWDR, BLC, SSNRIV, 12V DC/24 VAC**

Wandaloodporna kamera bullet pracująca w standardzie AHD Samsung o rozdzielczości FullHD przeznaczona do systemów z analogową transmisją kablami koncentrycznymi o zasięgu do 500m. Kamera posiada przełączany standard wyjścia wizji AHD/CVBS. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków przy słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności.

## Podstawowe Cechy:

- Czulość: 0,15 Lux
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Redukcja szumów: SSNRIV
- Tryb Dzień/Noc: z filtrem ICR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Zasięg oświetlacza IR: 20 m
- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Stopień ochrony: IP 66
- Zasilanie: 12 V DC

Specyfikacja:

|                                       |                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       | WIDEO                                                                                                                                                         |  |
| Przetwornik obrazu                    | 1/2,9" 2 MP CMOS2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP                                                                                            |  |
| Całkowita liczba pikseli              | 2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP                                                                                                            |  |
| Piksele efektywne                     | 1984 (w poziomie) x 1105 (w pionie), około 2,19 MP                                                                                                            |  |
| Skanowanie                            | Skanowanie progresywne                                                                                                                                        |  |
| Min. poziom oświetlenia               | W kolorze: 0,25 luksa (F2,1)                                                                                                                                  |  |
|                                       | Obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR)                                                                                              |  |
| Stosunek sygnał/szum                  | 52 dB (AGC wyl., Waga wł.)                                                                                                                                    |  |
| Wyjście wizji                         | BNC (konfigurowalne: CVBS, AHD)                                                                                                                               |  |
| Rozdzielczość                         | 1920 x 1080                                                                                                                                                   |  |
| Maks. prędkość odświeżania            | 30 kl./s przy 1080p, 30 kl./s przy 720p                                                                                                                       |  |
|                                       | OBIEKTYW                                                                                                                                                      |  |
| Ogniskowa (zoom)                      | 4 mm, stałoogniskowy                                                                                                                                          |  |
| Apertura maksymalna                   | F2,1                                                                                                                                                          |  |
| Kątowe pole widzenia                  | W poziomie: 72,2° / w pionie: 52,9° / głębokość: 94,3°                                                                                                        |  |
| Min. odległość obiektu                | 0,5 m                                                                                                                                                         |  |
| Sterowanie ostrością                  | Ręczne                                                                                                                                                        |  |
| Typ obiektywu                         | Obiektyw stałoogniskowy                                                                                                                                       |  |
| Montaż obiektywu                      | Wbudowany                                                                                                                                                     |  |
|                                       | DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA                                                                                                                                      |  |
| Menu ekranowe (OSD)                   | Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |  |
| Nazwa (opis) kamery                   | Wyl./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)                                                                                                                          |  |
| Funkcja Dzień/noc                     | Automatyczna (filtr podczerwieni)/w kolorze/obraz monochromatyczny                                                                                            |  |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wyl./BLC użytkownika/HLC                                                                                                                                      |  |
| Technologia WDR                       | DWDR                                                                                                                                                          |  |
| Cyfrowa redukcja szumów               | SSNRIV (wyl./wł.)                                                                                                                                             |  |
| Usuwanie zamglenia                    | Wyl./automatyczne/ręczne                                                                                                                                      |  |
| Detekcja ruchu                        | Wyl./wł. (4 strefy)                                                                                                                                           |  |
| Strefy prywatności                    | Wyl./wł. (4 strefy prostokątne)                                                                                                                               |  |
| Kontrola wzmocnienia                  | Wyl./niska/średnia/wysoka                                                                                                                                     |  |
| Balans bieli                          | ATW (automatyczny)/Zewnętrzny/Wewnętrzny/Ręczny/AWC (1800-10 500°K)                                                                                           |  |
| Prędkość migawki elektronicznej       | 1-1/12 000 s                                                                                                                                                  |  |
| Cofanie                               | Wyl./H-Rev/V-Rev/HV-Rev                                                                                                                                       |  |
| Profil                                | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, Wewnętrzny, Użytkownika                                                                                             |  |
| Interfejs zdalnego sterowania         | Sterowanie przy użyciu kabla koncentrycznego                                                                                                                  |  |
| Protokół                              | Połączenie koncentryczne: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (protokół koncentryczny AHD)                                                |  |
| Odległość IR                          | 20 m                                                                                                                                                          |  |
| Odległość transmisji wideo            | 500 m (kabel koncentryczny 75-5)                                                                                                                              |  |
|                                       | WARUNKI ŚRODOWISKOWE                                                                                                                                          |  |
| Temperatura/wilgotność pracy          | Od -30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)                                                                                                      |  |
|                                       | *Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -10°C                                                                                           |  |
| Norma szczelności                     | IP66                                                                                                                                                          |  |
|                                       | ZASILANIE                                                                                                                                                     |  |
| Napięcie zasilające                   | 12 V (prąd stały) ± 10%                                                                                                                                       |  |
| Pobór mocy                            | Maks. 4,2 W                                                                                                                                                   |  |
|                                       | OBUDOWA                                                                                                                                                       |  |
| Kolor/materiał                        | Ciemnoszary/plastik                                                                                                                                           |  |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.)        | Ø 58,6 x 165,2 mm (bez osłony przeciwsłonecznej)                                                                                                              |  |
| Waga                                  | 208 g                                                                                                                                                         |  |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**