

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-scv-6083r-p-5859.html>



Kamera Samsung SCV-6083R

Cena brutto	1 003,00 zł
Cena netto	815,45 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wandaloodporna kamera AHD 2,8..12mm, FullHD, DWDR, BLC, SSNRIV, 12V DC/24 VAC

Wandaloodporna kamera pracująca w standardzie AHD Samsung o rozdzielczości FullHD przeznaczona do systemów z analogową transmisją kablami koncentrycznymi o zasięgu do 500m. Kamera posiada przełączany standard wyjścia wizji AHD/CVBS. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków przy słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności.

Podstawowe Cechy:

- Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080, 30 kl./s)
- 0,11 luksa przy F1,4 (w kolorze), 0 luksów F1,4 (obraz monochromatyczny: dioda LED IR włączona)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm (4,3 x)
- Funkcja Dzień / noc (filtr podczerwieni), DWDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Zakres widoczności IR 30 m, IP66, IK10, dwa typy zasilania
- Maksymalna odległość transmisji: 500 m
- Łatwa instalacja ("plug & play")

Specyfikacja:

WIDEO	1/2,9" 2 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP
Całkowita liczba pikseli	1984 (w poziomie) x 1105 (w pionie), około 2,19 MP
Piksele efektywne	Skanowanie progresywne
Skanowanie	W kolorze: 0,11 luksa, F1,4
Min. poziom oświetlenia	Obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR)
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., Waga wł.)
Wyjście wizji	BNC (konfigurowalne: CVBS, AHD)
Rozdzielczość	1920 x 1080
Maks. prędkość odświeżania	30 kl./s przy 1080p, 30 kl./s przy 720p
OBIEKTYW	
Ogniskowa (zoom)	Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm (4,3 x)

Apertura maksymalna	F1,4
Kątowe pole widzenia	W poziomie: 103,8° (panorama)-32,4° (teleobiektyw)/w pionie: 53,7° (panorama)-18,4° (teleobiektyw) G: 121,9° (panorama)-37,1° (teleobiektyw)
Min. odległość obiektu	0,5 m
Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC
Montaż obiektywu	Wbudowany
PANORAMOWANIE/WYCHYLANIE/OBRACANIE	
Zakres panoramowania/wychylani /obracania	0-350° / 0-67° / 0-355°
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Menu ekranowe (OSD)	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki
Nazwa (opis) kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)
Funkcja Dzień/noc	Automatyczna (filtr podczerwieni)/w kolorze/obraz monochromatyczny
Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)	Wyt./BLC użytkownika/HLC
Technologia WDR	DWDR
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIV (wyt./wł.)
Usuwanie zamglenia	Wyt./automatyczne/ręczne
Detekcja ruchu	Wyt./wł. (4 strefy)
Strefy prywatności	Wyt./wł. (4 strefy prostokątne)
Kontrola wzmocnienia	Wyt./niska/średnia/wysoka/bardzo wysoka
Balans bieli	ATW (automatyczny)/Zewnętrzny/Wewnętrzny/Ręczny/AWC (1800-10 500°K)
Prędkość migawki elektronicznej	1-1/12 000 s
Cofanie	Wyt./H-Rev/V-Rev/HV-Rev
Profil	Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, Wewnętrzny, Użytkownika, ITS
Alarm	(DR) wyjście 1
Interfejs zdalnego sterowania	Sterowanie przy użyciu kabla koncentrycznego
Protokół	Połączenie koncentryczne: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (protokół koncentryczny AHD)
Odległość IR	30 m
Odległość transmisji wideo	500 m (kabel koncentryczny 75-5)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura/wilgotność pracy	Od -30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) *Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -10°C
Norma szczelności	IP66
Wandaloodporność	IK10
ZASILANIE	
Napięcie zasilające	Podwójne (24 V AC i 12 V DC ±10%)
Pobór mocy	Maks. 4,2 W
OBUDOWA	
Kolor/materiał	Kość słoniowa/aluminium
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Ø 137,0 x 106,1 mm
Waga	716 g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)