

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-snb-6004p-p-3727.html>



Kamera Samsung SNB-6004P

Cena brutto	1 927,00 zł
Cena netto	1 566,67 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera SNB-6004 Kamera sieciowa 2Mpix, 60kl/s, H.264, audio, producent Samsung

Kamera sieciowa Full HD Samsung SNB-6004. Model z nowej serii wyposażony w przetwornik **WiseNet III** rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2 megapikseli – 1920x1080 pikseli. Obraz rejestrowany jest z prędkością 60kl/s co pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę nagrań. Technologia P-Iris steruje pracą przesłony, gdy w kadrze znajduje się kilka obszarów o różnych warunkach oświetlenia tworzy jasne i wyraźne obrazy. SNB-6004 to kamera z najnowszej grupy produktów firmy Samsung wyposażonych w chipset WiseNet III. Kamera generuje obraz w rozdzielczości FullHD z kompresją H264 z prędkością do 60kl/s. Kamera posiada funkcje WDR oraz SSLE, co w połączeniu z przesuwym filtrem podczerwieni pozwala uzyskać obraz wysokiej jakości w każdych warunkach pracy. Kamera umożliwia współpracę z obiektywami typu P-Iris, i jest wyposażona w funkcję simple focus. Posiada także tor audio oraz niespotykane funkcje jak detekcja twarzy, ruchu i audio, funkcję defog, a także multi-crop streaming pozwalającą na wydzielenie kilku strumieni z obrazu. Kamera zasilana jest napięciem 24VAC/12VAC oraz PoE, posiada slot kart SD/SDHC/SDXC

Podstawowe cechy użytkowe:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Przetwornik: 1/2.8 "
- Tryb Dzień/Noc: Automatyczny z filtram ICR
- Czulość kolor: 0,1 Lux
- Montaż obiektywu: C/CS
- Kompresja wizji: H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1920x1080 pikseli
- Maksymalna ilość transmitowanych obrazów: 60 kl./s

Funkcje:

Funkcja SSLE (Samsung Super Light Enhancer) radykalnie poprawia pracę w warunkach słabego oświetlenia. Praca w nocy nie jest dla kamery SNB-6004 żadnym wyzwaniem.

Ulepszony szeroki zakres dynamiki WDR w kamerach SNB-6004 pozwala na 100dB różnicę w poziomach oświetlenia sceny.

Funkcja DEFOG wyodręsz obraz gdy kamera prowadzi obserwację w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, mgła, śnieg).

Kamery Samsung wyposażone w procesor WiseNetIII (czyli również model SNB6004) posiadają cyfrową stabilizację obrazu DIS. Stabilizacja obrazu jest pomocna gdy kamera zamontowana na słupie lub wysięgniku który może drgać pod wpływem wiatru lub wstrząsów.

Kamera SNB-6004 może współpracować z obiektywami typu p-iris. Tandem kamery SNB-6004 z obiektywem p-irys gwarantuje ostry w każdym punkcie - niezależnie od odległości obiektu od kamery.

Prawdziwa innowacja w systemach monitoringu to funkcja Simple Focus która została zaimplementowana w kamerach serii SNB-6004. Jest to automatyczne ustawianie ostrości przez kamerę.

Niespotykana prędkość - 60 klatek /sek w rozdzielczości FullHD. Monitoring z prędkością 60 klatek sprawdza się w obiektach takich jak kasyna lub obiekty przemysłowe (czyli wszędzie tam, gdzie istotny jest każdy nawet bardzo szybki ruch).

Kamera Samsung SNB-6004 pozwala na obserwację z wykorzystaniem wielu przeglądarek internetowych. Wspierane są m.in.: Google Chrome, Safari, Firefox oraz Internet Explorer.

Specyfikacja:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Wandaloodporna	Nie
Z promiennikiem IR	Nie
Megapikselowa	Tak
Minikamera	Nie
Monitoring	Sieciowy
Obudowa	Wewnętrzna
WIDEO	
Urządzenie obrazujące	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Całkowita liczba pikseli	1,952 (poz.) x 1,116 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	1,944 (poz.) x 1,104 (pion.)
System skanowania	Kolejliniowo
Min. oświetlenie	Kolor : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (30fps 2sec, 50IRE) B/W (biało-czarny) : 0.01Lux (F1.2, 50IRE)
Wyjście video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω połączone , 704 x 576(P), do instalacji złącza DIP
Stosunek sygnał/szum	50 dB
OBIEKTYW	
Regulacja ostrości	Ostrość uproszczona / Ręczna Sterowanie zdalne przez sieć, Przyciski (Ręcznie, Ostrość uproszczona, Dzień i Noc)
Minimalne oświetlenie	Ręczne / DC przesłona auto, P-Iris
Mocowanie obiektywu	C/CS
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI	
Tytuł kamery	Wył./wł. (wyświetlanie do 45 znaków)
Dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W / Zewnętrzny / Harmonogram
Kompensacja podświetlenia	Wył./BLC
Szeroki zakres dynamiki	100 dB
Poprawa kontrastu	SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range - super zakres dynamiki Samsung) (wył./wł.)
Redukcja szumów cyfrowych	SSNRIII (filtr szumów 2D+3D) (wył./wł.)
Wykrywanie ruchu	Wył. / Wł. (4ea 4 punktowe obszary wielokątne)
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wył./Wł.
Maska prywatności	Wył. / Wł. 32 Obszary z 4 Punktami Wielokąta
Usuwanie mgły	Wył. / Auto / Ręczne
Nasylenie (integracja obrazu)	Wył./autom. (2x-60x)
Regulacja wzmocnienia	Wył./niskie/średnie/wysokie
Balans bieli	ATW/AWC / ręczne / wewnątrz / na zewnątrz
Prędkość elektronicznej migawki	Minimum / Maksimum / anty-migotanie (2 ~ 1/12,000sec)
Obrót/lustro	Wył./wł.
Inteligentna analiza obrazu	Sabotaż, Linia wirtualna, Wkroczenie/Wyjście, Pojawianie się/Znikanie, Detekcja dźwięku, Detekcja twarzy z metadanych
Wejście/wyjście alarmu	Wejście 1 / Wyjście 1

Wyzwalacze alarmu	Wykrywanie Ruchu, Detekcja Audio, Detekcja Twarzy, Włączenie Alarmu, Odłączenie Od Sieci
Zdarzenia alarmu	Zapis plików przez FTP o E-Mail, Zawiadomienia przez E-mail, TCP i http, zapis lokalny (SD/SDHC/SDXC) w przypadku odłączenia sieci bądź włączenia alarmu, wyjście zewnętrzne
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), MJPEG
Rozdzielczość	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Maks. prędkość odświeżania	H.264 : Maks. 60 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach MJPEG : 1920 x , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Maks. 15 kl./s 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Maks. 30 kl./s
Regulacja jakości wideo	H.264: regulacja stopnia kompresji, docelowej szybkości transmisji, MJPEG: regulacja poziomu jakości
Metoda sterowania szybkością transmisji	H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Możliwości transmisji strumieniowej	Transmisja wielostrumieniowa (do 10 profili)
Wejście/wyjście audio	Mikrofon (Linia)-in Wybierany przez UI, Linia-zew (Mono, 1Vrms), 3.3V DC (4mA) zasilanie 2k Ohm
Format kompresji dźwięku	G.711 u-law /G.726 do wyboru, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja
IP	IPv4 Pv6
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Zabezpieczenia	Autoryzacja logowania HTTPS(SSL) uproszczona autoryzacja logowania filtrowanie adresów IP dostępu użytkownika autoryzacja 802.1X
Metoda transmisji strumieniowej	Unicast Multicast
Maks. dostęp użytkowników	15 użytkowników w trybie Unicast
Gniazdo karty pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC Nagranie video zapisane w karcie pamięci SD/SDHC/SDXC może zostać pobrane.
Język interfejsu web	angielski francuski niemiecki hiszpański włoski chiński koreański rosyjski japoński szwedzki duński portugalski turecki polski czeski rumuński serbski holenderski chorwacki węgierski grecki
API	ONVIF profil S, HTTP API v2.0, SVNp 1.2
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Obsługiwana Przeglądarka : Microsoft Internet Explorer (Ver. 7~10), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~25), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * tylko Mac OS X
Oprogramowanie do centralnego zarządzania	SmartViewer 4.0
DANE UŻYTKOWE	
Temperatura robocza/wilgotność	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Mniej niż 90% RH
Temperatura zapisu/ Wilgotność	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Mniej niż 90% RH
DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie/prąd wejściowy	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Max. 12.5W (24V AC), Max. 10.5W (12V DC), Max. 12.0W (PoE, Class3)
DANE ZEWNĘTRZNE	
Kolor/materiał	Czarny, Kość słoniowa/ Aluminium, Tworzywo
Wymiary (szer. x wys.)	73.1 x 66.6 x 147.8mm
Waga	395g