

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-snp-6320hp-p-6058.html>



Kamera Samsung SNP-6320HP

Cena brutto **10 319,00 zł**

Cena netto **8 389,43 zł**

Opis produktu

Kamera Samsung SNP-6320HP

SNP-6320H jest ultra-nowoczesną kamerą szybko-obrotową z 32-krotnym zoomem optycznym generującą do 60 obrazów na sekundę w rozdzielczości FullHD. Kamere charakteryzuje doskonała czułość oraz szeroki zakres dynamiki obrazu. Na tle konkurencji kamerę wyróżnia możliwość konfiguracji zmiany ustawień kamery (ekspozycja, WDR, balans bieli) co pozwala na dopasowanie ustawień decydujących o jakości obrazu do warunków panujących w danym miejscu prowadzenia obserwacji. SNP-6320H wyposażona jest w funkcję automatycznego śledzenia obiektów w polu widzenia, która może być automatycznie uruchamiana po ustawieniu kamery w preset. Obudowa kamery jest posiada odporność na akty wandalizmu (IK10).

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,9 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux (F1,6; 50 IRE, 1/30s)
Czułość cz-b	0,03 Lux (F1,6; 50 IRE, 1/30s)
Obiektyw w komplecie	4,44..142,6 mm (zoom x32), F1.6..F4.4, przysłona DC
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
AGC	Automatyczne (regulowane)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (do 120dB)
Redukcja szumów	Tak (3D SSNRIII)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360/210 ° (tilt -15..-195)
Presety	255
Prędkość ruchu pan	120 °/s (700 st. do presetu)
Prędkość ruchu tilt	120 °/s
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264, MJPEG: 15kl./s)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 pikseli (MJPEG 30kl./s dla 800x600 i niższych)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	15 (10 profili ustawień strumieni video)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy detekcji)
Tor audio	Tak (dwukierunkowy G.711/G.726 8kHz)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: maks.1Vrms)
Analiza video	Tak (detekcja poziomu audio, detekcja twarzy)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC/SDXC)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przełączniowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour , 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	IK10 (EN62262)
Stopień ochrony	IP66
Inne	Automatyczne śledzenie obiektów w polu widzenia, RS485 (Samsung T/E, Pelco-D/P)
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (PoE+, 802.2at klasa 4)
Pobór mocy	65 W (24 VAC), 25,5W (PoE+)
Waga	3,3 kg
Wymiary	□220 x 294 mm
Temperatura pracy	-50..55 °C (24 V AC), -30..55 °C (PoE+)

akcesoria montażowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)