

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-snv-6012m-p-4218.html>



Kamera Samsung SNV-6012M

Cena brutto **2 498,00 zł**

Cena netto **2 030,89 zł**

Opis produktu

SNV-6012M - Kamera IP kopułkowa 2MP@60kl/s, H264, WDR, 3mm, IP66, IK10, PoE

SNV-6012M to wandaloodporna kamera kopułkowa, FullHD z kompresja H264 z prędkością do 60kl/s. Kamera posiada funkcje WDR , oraz elektroniczny tryb dzień/noc. Kamera posiada obiektyw 3mm. Kamera posiada obudowę IP66 oraz odporność na uderzenia IK10.

Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8 "
- Tryb Dzień/Noc: Elektroniczny
- Obiektyw w komplecie: 3,0 mm
- Regulacja ostrości: Ręczna
- Redukcja szumów: SSNR III
- Kompresja wizji: H.264/MJPEG
- Analiza video: Tak
- Tor audio: Nie
- Rejestracja na kartę pamięci: Tak

Specyfikacja:

Przetwornik
Tryb Dzień/Noc
Czułość
Czułość cz-b
Montaż obiektywu
Obiektyw w komplecie
Regulacja ostrości
Oświetlacz IR
AGC
Prędkość elektronicznej migawki ELC
Funkcja Sens-Up
WDR - Szeroki zakres dynamiki
Redukcja szumów
Kompresja wizji
Maksymalna rozdzielczość obrazu
Maksymalna ilość transmitowanych obrazów
Inne obsługiwane rozdzielczości

Ilość jednoczesnych strumieni IP
Detekcja sabotażu
Detekcja ruchu
Analiza video
Tor audio
Wbudowany mikrofon/głośnik
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
Obsługiwane protokoły sieciowe

Interfejs Ethernet
Interfejs bezprzewodowy
Rejestracja na kartę pamięci

1/2.8 " PS Exmor 2,38M CMOS
Elektroniczny
0,3 Lux 50IRE, F1.2
0.3 Lux 50IRE, F1,2
Wbudowany
3,0 mm , F2.0
Ręczna
Nie
Automatyczne
Tak 2 -1/12000s
Tak
Tak , 120dB
SSNR III
H.264/MJPEG
1920x1080 pikseli
60 kl./s , H264
1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
10
Tak
4 programowane strefy
Tak (detekcja twarzy, linia, zestaw/znikn., detekcja audio)
Nie
Nie/Nie
- szt.
- szt.
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
10/100 Mbps (złącze M12 żeńskie)
Nie
Tak Micro SD/SDHC/SDXC

Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Klasa szczelności	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	60/90/360 ° (pan/tilt/obrot)
Inne	Maski prywatności , DIS, Defog,, Multi-crop streaming, ONVIF
Zasilanie DC	- V
Zasilanie AC	- V
Zasilanie PoE	Tak (IEEE802.3af) class 3
Pobór mocy	7,5 W
Waga	0,53 kg
Wymiary	136x55x125 mm
Temperatura pracy	-30...55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)