

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-vivotek-fd8168-p-4439.html>



Kamera Vivotek FD8168

Cena brutto **912,66 zł**

Cena netto **742,00 zł**

Opis produktu

WKamera megapikselowa IP-FD8168 VIVOTEK

Wewnętrzna kamera typu dome, o niezwykle małych rozmiarach nie przekraczających rozmiaru piłeczki do golfa, uznawana za jedną z najmniejszych tego typu kamer na świecie. Kamera posiada 2 megapikselowy przetwornik, jest zasilana przez PoE.

Kamera posiada przetwornik 2 megapikselowy o rozdzielczości 1920x1080 oraz kompresję obrazu w standardach H.264/MJPEG/MPEG4, dzięki którym znacznie redukuje wielkość zapisywanego materiału wideo.

Urządzenie doskonale nadaje się do monitorowania takich miejsc jak: biura, sklepy, windy, apteki itp. Średnica kamery to tylko 6,2cm, przez co jest praktycznie niezauważalna. VIVOTEK FD8168 to rozwiązanie all-in-one dla monitoringu wewnętrznego. W opakowaniu znaleźć można również oprogramowanie do 32 kanałowej rejestracji obrazu.

Specyfikacja:

System

- Procesor: Multimedia SoC
- Flash: 16M
- RAM: 256M

Cechy kamery

- 1/2,7" Progressive CMOS
- Rozdzielczość: 1920:1080
- Obiektyw: stało ogniskowy

Kąt widzenia



Czas migawki

- 1/5 sek. dla 1/32,000 sek.

Minimalne oświetlenie

- 0.58 Lux @ F1.8, 50 IRE

Uchyl

- 90°

Slot Kart MicroSD/SDHC/SDXC

Wideo

- Kompresja: H.264, MJPEG
- Maksymalne klatkowanie: *H.264: 15 fps at 1920x1080, 30 fps at 1280x800, MJPEG: 15 fps at 1920x1080, 30 fps at 1280x720*
- Ilość strumieni: 2
- S/N Ratio: ponad 53 dB
- Stream wideo: konfiguracja rozdzielczości, jakości oraz klatkowania, opcje zmniejszania przepustowości

Ustawienia obrazu

- Ustawialny rozmiar obrazu, jakość oraz ilość bitów
- Pieczętka czasu oraz nakładany tekst
- Przerzucanie obrazu i lustrzane odbicie
- Konfigurowalna jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli oraz ekspozycja
- Gromadzenie
- BLC (Backlight Compensation - kompensacja tylnego oświetlenia)
- Obsługa masek prywatności

Audio

- Wbudowany mikrofon

Sieć

- Podgląd na żywo - do 10 użytkowników
- Obsługa ONVIF v1.02
- Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP oraz 802.1x
- Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)

Inteligentne wideo

- Potrójne okno detekcji ruchu

Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami

- Detekcja ruchu, uruchamianie manualne, wejście cyfrowe, uruchamianie czasowe, bootowanie systemu, informacja o nagrywaniu
- Powiadomienie o zdarzeniach poprzez: HTTP, SMTP, FTP, NAS server

Informacje ogólne:

- Slot kart MicroSD/SDHC
- LED: system oraz zasilanie
- 802.3af Power-over-Ethernet (Klasa 1)
- Pobór mocy: 2,3W
- Wymiary: 62mm x 50mm
- Waga: 80g
- Certyfikaty: CE C-Tick FCC (Class B) LVD VCCI
- Temperatura działania: -20 ~ 40 °C (32 ~ 122 °F)
- Gwarancja: 24 miesiące

Wejścia

- RJ-45 for Network / PoE connection

Wymagania systemowe

- System operacyjny: Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000
- Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~10 (tylko strumieniowanie) / Internet Explorer 7.x or 8.
- Pozostałe odtwarzacze:
- VLC:1.1.11 lub nowszy QuickTime:7 lub nowszy

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)