

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-vivotek-fd816ba-hf2-p-6611.html>



Kamera Vivotek FD816BA-HF2

Cena brutto	1 488,30 zł
Cena netto	1 210,00 zł

Opis produktu

Kamera megapikselowa Vivotek FD816BA-HF2

FD816BA-HF2 jest kamerą kopułkową wyposażoną w przetwornik **Full HD** umożliwiający oglądanie rozdzielczość **1920x1080 przy 30 fps**. Urządzenie typu all-in-one sprawdza się w pomieszczeniach, ze względu na zdolność do rejestrowania wysokiej jakości i wysokiej rozdzielczości obrazu przy dużym kontraście lub w środowisku o niskim oświetleniu, dzięki technologii **WDR** i **SNV**.

Aby sprostać wymaganiom jakie są stawiane w pomieszczeniach wewnętrznych, model FD816BA-HF2 zapewnia doskonałą ostrość a wbudowany czujnik **PIR**, może pomóc wykryć nieoczekiwane zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym. Przy wyborze serii FD816BA-H, dostępne są dwie opcje: FD816B-HF2 oraz FD816B-HT. Wybierając odpowiedni model jest możliwe spełnienie wszelkich wymogów.

Podstawowe właściwości:

Typ urządzenia	Kamery sieciowe IP
Rozdzielczość	2 Mpx
Typ obiektywu	Stałooogniskowy obiektyw
Kompresja wideo	H.264 MJPEG
Kąt widzenia większy niż 100 °	Tak
Zasilanie	POE 12V DC
Wejścia/Wyjścia alarmowe	Wejścia Wyjścia
Warunki pracy	Wewnętrzna
Funkcje dodatkowe	Wyjście audio Wejście audio Slot na kartę pamięci WDR Onvif Dualna dzień/noc Wbudowany mikrofon Doświetlacz IR

Specyfikacja:

Obiektyw	Stałogniskowy f = 2.8 mm F 1.8
Kąt widzenia	122° (horyzontalnie) 66°(wertykalnie) 142°(diagonalnie)
Czas migawki	1/5 ~ 1/32,000 sek.
Przetwornik	1/2.7" CMOS w rozdzielczości 1920x1080
Minimalne oświetlenie	0.15 Lux @ F1.8 (Kolor) 0.01 Lux @ F1.8 (Cz/B)
Iluminator IR	Wbudowany, zasięg do 30m z technologią Smart IR
Wideo	Kompresja: H.264, MJPEG, 30 fps @ 1920x1980 Strumieniowanie: do 4 strumieni jednocześnie Streaming: Smart Stream dla oszczędzania przepustowości
Ustawienia obrazu	Dostosowane: wielkość, jakość oraz przepustowość Możliwość umieszczenia czasu i własnego tekstu Konfiguracja: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja oraz balans bieli BLC, Redukcja szumu 3D, Defog, Rotacja obrazu Maski prywatności Ustawienia profili
Audio	Kompatybilność: Dwukierunkowe audio (full duplex) Kompresja G.711, G.726 Wejścia/Wyjścia liniowe Wbudowany mikrofon
Sieć	Podgląd na żywo do 10 użytkowników Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45) ONVIF: TAK
Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami	Pięć okien wideo detekcji ruchu Wywołanie alarmu: detekcja ruchu, wywołanie manualne, wejście cyfrowe, wywołanie czasowe, restart systemu, informacja o nagrywaniu, wykrywanie sabotażu Jedno D/I oraz jedno D/O dla zewnętrznych czujek i alarmów Informowanie o wydarzeniach do zewnętrznych urządzeń cyfrowych przez: HTTP, SMTP, FTP, Serwer NAS i kartę SD Upload pliku przez HTTP, SMTP, FTP, serwer NAS oraz kartę SD
Wbudowany slot kart	Slot kart Micro SD/SDHC/SDXC Przechowywanie zdjęć oraz klipów wideo
Zabezpieczenie	Wielopoziomowy dostęp użytkowników przy użyciu hasła bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS Autentykacja 802.1X dla ochrony sieciowej
Użytkownicy	Podgląd na żywo dla 10 użytkowników jednocześnie
Wymiary	Ø 138 x 103 mm
Waga	Net:541g
Diody LED	Wskaźnik zasilania systemu oraz statusu Wskaźnik aktywności systemu oraz połączenia sieciowego
Zasilanie	Pobór mocy: Max. 9W IEEE 802.3af/at PoE (klasa 0) DC 12V
Obudowa	
Certyfikaty	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Środowisko pracy	Temperatura: -10 ~ 50 °C (14F ~ 122 °F)
Wymagania systemowe (do podglądu)	System operacyjny: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP/2000 Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~43 Internet Explorer 7/8/9/10/11 Telefon komórkowy: iViewer VLC: 1.1.11 lub nowszy Quick Time: 7 lub nowszy Installation Wizard 2 32-kanalowe oprogramowanie dla centralnego zarządzania VAST Obsługa aktualizacji firmware'u
Aplikacja	Dostępne SDK dla rozbudowy aplikacji oraz integracji systemu
Gwarancja	24 Miesiące

