

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-vivotek-fd8367a-v-p-6609.html>



Kamera Vivotek FD8367A-V

Cena brutto **1 473,54 zł**

Cena netto **1 198,00 zł**

Opis produktu

Kamera megapikselowa Vivotek FD8367A-V

FD8367A-V jest kamerą sieciową specjalnie zaprojektowaną do różnorodnych zastosowań zewnętrznych, z przetwornikiem 2MP umożliwiającą płynną rejestrację w rozdzielczości 1920x1080 przy 30 fps. FD8367A-V jest urządzeniem typu all-in-one zdolnym do przechwytywania wysokiej jakości obrazu w wysokiej rozdzielczości do 2 megapikseli nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

FD8367A-V dysponuje zaawansowaną technologią Smart Stream II , pozwalającą aparatowi zoptymalizować jakość obrazu pożądaných regionów, a tym samym zapewnić maksymalną efektywność wykorzystania pasma i oszczędności sięgających 50%.
W celu dostosowania się do stale zmieniających się warunków oświetleniowych na zewnątrz, FD8367A-V posiada mechaniczny filtr IR oraz promiennik podczerwieni o efektywnym zasięgu 30 metrów dla zapewnienia najwyższej jakości obrazu przez całą dobę. Dla ochrony przed trudnymi warunkami zewnętrznymi, urządzenie posiada obudowę klasy IP66 , dzięki czemu jest odporny na deszcz i kurz oraz IK10 dla ochrony przed aktami wandalizmu.

Podstawowe właściwości:

Rozdzielczość	Kamery sieciowe IP
Typ obiektywu	2 Mpx
Rodzaj przesłony obiektywu	Zmiennooogniskowy obiektyw
Kompresja wideo	DC
	H.264
	MJPEG
Zasilanie	POE
Warunki pracy	Wewnętrzna
Funkcje dodatkowe	Slot na kartę pamięci
	Onvif
	Dualna dzień/noc
	Doświetlacz IR
	Klasa wytrzymałości IK10
	Klasa szczelności IP66
	WDR

Specyfikacja:

Obiekttyw	Zmiennooogniskowy $f = 2.8 \sim 12\text{mm}$ F1.4~F2.4
Kąt widzenia	33.1°~96.6° (horyzontalnie) 18.9°~53.4°(wertykalnie) 35.3°~101.9°(diagonalnie)
Czas migawki	1/5 ~ 1/32,000 sek.
Przetwornik	1/2.9" CMOS w rozdzielczości 1920x1080
Minimalne oświetlenie	0.05 Lux @ F1.4 (Kolor) 0.01 Lux @ F1.4 (Cz/B)
Iluminator IR	Wbudowany, do 30m z technologią Smart IR
Wideo	Kompresja: H.264, MJPEG, 30 fps @ 1920x1980 Strumieniowanie: do 4 strumieni jednocześnie, Streaming: Smart Stream II dla oszczędzania przepustowości
Ustawienia obrazu	Dostosowane: wielkość, jakość oraz przepustowość Możliwość umieszczenia czasu i własnego tekstu Konfiguracja: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja oraz balans bieli BLC Maski prywatności Ustawienia profili Redukcja szumu 3D Defog SNV Detekcja ruchu: do 5 definiowalnych okien detekcji ruchu
Audio	Brak
Sieć	Podgląd na żywo, do 10 użytkowników Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/ RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, P ICMP, ARP, SSL, TLS Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45) ONVIF: TAK
Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami	Pięć okieno wideo detekcji ruchu Wywołanie alarmu: detekcja ruchu, wywołanie manualne, wejście cyfrowe, wywoł Informacja o nagrywaniu, wykrywanie sabotażu Informowanie o wydarzeniach do zewnętrznych urządzeń cyfrowych przez: HTTP, SMTP, FTP,NAS server i kartę SD, Upload pliku przez HTTP, SMTP, FTP, serwer NAS oraz kartę SD
Wbudowany slot kart	Slot kart Micro SD/SDHC/SDXC Przechowywanie zdjęć oraz klipów wideo
Zabezpieczenie	Wielopoziomowy dostęp użytkowników przy użyciu hasła bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS Autentykacja 802.1X dla ochrony sieciowej
Użytkownicy	Podgląd na żywo dla 10 użytkowników jednocześnie
Wymiary	Ø: 129 mm x 93 mm
Waga	Net:590.6g
Diody LED	Wskaźnik zasilania systemu oraz statusu Wskaźnik aktywności systemu oraz połączenia sieciowego
Zasilanie	IEEE 802.3af PoE (klasa 0) Pobór mocy: Max. 10.5W
Obudowa	IP66, IK10
Certyfikaty	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Środowisko pracy	Temperatura: -20 ~ 50 °C (-4F ~ 122 °F) Wilgotność: 90%
Wymagania systemowe (do podglądu)	System operacyjny: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP/2000 Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~43 Internet Explorer 7/8/9/10/11 Telefon komórkowy: iViewer VLC: 1.1.11 lub nowszy Quick Time: 7 lub nowszy Installation Wizard 2 32-kanalowe oprogramowanie dla centralnego zarządzania ST7501, VAST Obsługa aktualizacji firmware'u
Aplikacja	Dostępne SDK dla rozbudowy aplikacji oraz integracji systemu
Gwarancja	36 Miesiące

