

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-vivotek-ib8338-hr-p-6603.html>



Kamera Vivotek IB8338-HR

Cena brutto **1 734,30 zł**

Cena netto **1 410,00 zł**

Opis produktu

Kamera Vivotek IB8338-HR

IB8338-HR jest kamerą typu bulle dedykowaną do zastosowań zewnętrznych, typu "all-in-one". Wyposażona w 1 megapikselowy przetwornik, który umożliwia pracę w rozdzielczości HD przy płynnej prędkości do 30 kl./sek. W celu dostosowania do stale zmieniających się warunków oświetleniowych na zewnątrz, IB8338-HR posiada mechaniczny filtr IR oraz doświetlacz IR efektywny do 30 metrów w całkowitej ciemności.

W celu ochrony przed surowym środowiskiem zewnętrznym, kamera jest umieszczona w obudowie o klasie szczelności IP66, odpornej na deszcz i kurz. IB8338HR posiada również standard kompresji H.264, który zmniejsza rozmiarów plików i zachowuje cenną przepustowość sieci. Dzięki zawartym kompresjom H.264 i MJPEG wiele strumieni może być jednocześnie przekazywanych w różnych formatach przy różnych rozdzielczościach, ilościach klatek i jakości obrazu dla różnorodnych aplikacji. Strumienie mogą być indywidualnie skonfigurowane tak, aby sprostać różnym potrzebom i ograniczeniom przepustowości przez optymalizację pasma i składowania danych. IB8338H wyposażona jest w szereg zaawansowanych funkcji standardowych dla kamer VIVOTEK, w tym wykrywanie sabotażu, zgodne 802.3af PoE, gniazdo karty SD / SDHC, 32- kanałowe oprogramowanie VIVOTEK do nagrywania. IB8338-HR jest idealnym rozwiązaniem do dozoru zewnętrznego. Dodatkowo kamera IB8338-HR posiada funkcję WDR Pro - co pozwala na jej stosowanie w warunkach znacznego zaciemnienia lub przeświecenia obrazu. Funkcje takie jak Smart Stream - czynią ją bardzo konkurencyjnym i ekskluzywnym produktem. Najciekawszą funkcją kamery IB8338-HR jest wbudowany poe extender.

Podstawowe cechy:

Typ urządzenia	Kamery sieciowe IP
Rozdzielczość	1 Mpx
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy obiektyw
Rodzaj przesłony obiektywu	P-IRIS
Kompresja wideo	H.264 MJPEG
Zasilanie	POE
Wejścia/Wyjścia alarmowe	Wyjścia Wejścia
Warunki pracy	Zewnętrzna
Funkcje dodatkowe	Wyjście audio Wejście audio Slot na kartę pamięci WDR Onvif Klasa szczelności IP66 Dualna dzień/noc Doświetlacz IR

Specyfikacja:

Obiektyw	Zmiennooogniskowy f=2.8 ~ 12mm F 1.8 ~ F2.85
Kąt widzenia	33° - 87° (horyzontalnie) 21° - 54°(wertykalnie) 39° - 110°(diagonalnie)
Czas migawki	1/5 ~ 1/32,000 sek.
Przetwornik	1/3" CMOS w rozdzielczości 1280x800

Minimalne oświetlenie	0.27 Lux @ F1.8 (Kolor) 0.001 Lux @ F1.8 (Cz/B)
Illuminator IR	Wbudowany do 30m z technologią Smart IR
Wideo	Kompresja: H.264, MJPEG Maksymalna ilość klatek: 30 fps @ 1280x800 Maksymalna ilość strumieni: 3 Streaming: Smart Stream
Ustawienia obrazu	Dostosowanie wielkości, jakości oraz przepustowości Możliwość ustawienia czasu oraz podpisu Odbicie lustrzane i obrót Ustawienia: jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości, balansu bieli i czasu ekspozycji BLC, SNV, 3DNR Maski prywatności Ustawienia profili
Audio	Kompatybilność: Audio In / Audio Out (full duplex) Kompresja: G.726, G-711 Interfejs: Wejście mikrofonowe, wyjście audio
Sieć	Podgląd na żywo, do 10 użytkowników Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45) ONVIF: TAK
Alarm oraz zarządzanie zdarzeniami	Potrójne okno wideo detekcji ruchu Detekcja manipulacji JednonD/I oraz jedno D/O dla zewnętrznych czujek i alarmów Powiadomienie o zdarzeniach przy użyciu HTTP, SMTP, FTP i serwer NAS Upload plików przez HTTP, SMTP, FTP i serwer NAS
Wbudowany slot kart	Slot kart SD/SDHC/SDXC Przechowywanie zdjęć oraz klipów wideo
Zabezpieczenie	Wielopoziomowy dostęp użytkowników przy użyciu hasła bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS Autentykacja 802.1X dla ochrony sieciowej
Użytkownicy	Podgląd na żywo dla 10 użytkowników jednocześnie
Wymiary	Ø: 82mm x 283 mm
Waga	Net: 985g
Diody LED	Wskaźnik zasilania systemu oraz statusu Wskaźnik aktywności systemu oraz połączenia sieciowego
Zasilanie	IEEE 802.3at, UPoE Pobór mocy: Max. 10W
Obudowa	IP66
Certyfikaty	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL
Środowisko pracy	Temperatura: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Wymagania systemowe (do podglądu)	System operacyjny: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000 Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~10 Internet Explorer 7/8/9/10/ Telefon komórkowy: iViewer VLC: 1.1.11 lub nowszy Quick Time: 7 lub nowszy Installation Wizard 2 32-kanalowe oprogramowanie dla centralnego zarządzania ST7501, VAST Obsługa aktualizacji firmware'u
Aplikacja	Dostępne SDK dla rozbudowy aplikacji oraz integracji systemu
Gwarancja	36 Miesięcy

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)