

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-wbxid204rt-p-6127.html>



Kamera WBXID204RT

Cena brutto	507,99 zł
Cena netto	413,00 zł

Opis produktu

WBXID204RT
Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, oświetlacz IR, uSD/SDHC/SDXC, IP66

WBXID204RT jest 2-megapikselową kamerą kopułkową IP z wbudowanym oświetlaczem IR pozwalającym jej na wydajną pracę w nocy. Kamera ma wbudowany obiektyw megapikselowy 2,8mm, który zapewnia kamerze bardzo szerokie pole widzenia (~85 stopni w poziomie). WBXID204RT wyposażona jest w zaawansowane funkcje obróbki obrazu - cyfrowy WDR (do obserwacji kontrastowych scen), AGC (automatyczną kontrolę wzmocnienia sygnału video) i aktywną redukcję szumu 3D (poprawiającą jakość obrazu w nocy). Dzięki obsłudze kart pamięci SD/SDHC/SDXC oraz standardów NFS i SMB/CIFS kamera może prowadzić samodzielną rejestrację obrazu bez rejestratora, a nagrania mogą być odtworzone przez przeglądarkę www (kamera współpracuje z przeglądarkami IE, Firefox, Mozilla, Safari). Kamera posiada funkcje detekcji ruchu oraz sabotażu obrazu. WBXID204RT posiada możliwość regulacji modułu obiektywu w poziomie, w pionie oraz wokół osi obiektywu co pozwala na montaż kamery nie tylko na suficie, ale również na ścianie i uzyskanie obrazu o właściwej orientacji. WBXID204RT jest wandaloodporna, odporna na kurz i wodę oraz ma szeroki zakres temperatury pracy.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8 mm (przysłona stała, F2,0)
Regulacja ostrości	Brak (ostrość ustawiona fabrycznie)
Oświetlacz IR	Tak (30m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy)
Redukcja szumów	Tak (3D - międzyklatkami obrazu)
Kompresja wizji	H.264 (również MJPEG w strumieniu pomocniczym)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (30kl./s)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 pikseli (25/30kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video - strumień główny + pomocniczy - maks. rozdzielczość 704x576)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, IPv6, Bonjour, darmowy serwis DDNS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres regulacji położenia kamery	355/65/355 ° (pan/tilt/obrot obiektywu wokół własnej osi)
Inne	Rejestracja na NAS, maski prywatności (4 szt.) , nakładanie daty/czasu/tekstu na obraz, zgodność ze specyfikacją ONVIF
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	7 W
Waga	0,5 kg
Wymiary	□111x82 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)