

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-wbxil136rt-p-6119.html>



Kamera WBXIL136RT

Cena brutto **910,20 zł**

Cena netto **740,00 zł**

Opis produktu

WBXIL136RT
Kamera IP cylindryczna 25kl./s@1280x960, 2,8-12mm, uSD/SDHC/SDXC, IP66

WBXIL136RT jest 1,3-megapikselową kamerą cylindryczną IP z wbudowanym oświetlaczem IR pozwalającym jej na wydajną pracę w nocy. Kamera ma wbudowany obiektyw megapikselowy o regulowanej ogniskowej 2,8-12mm, przez co ma możliwość regulacji pola widzenia. WBXIL136RT wyposażona jest w zaawansowane funkcje obróbki obrazu - cyfrowy WDR (do obserwacji kontrastowych scen), AGC (automatyczną kontrolę wzmocnienia sygnału video) i aktywną redukcję szumu 3D (poprawiającą jakość obrazu w nocy). Dzięki obsłudze kart pamięci SD/SDHC/SDXC oraz standardów NFS i SMB/CIFS kamera może prowadzić samodzielną rejestrację obrazu bez rejestratora, a nagrania mogą być odtworzone przez przeglądarkę www (kamera współpracuje z przeglądarkami IE, Firefox, Mozilla, Safari). Kamera posiada funkcje detekcji ruchu oraz sabotażu obrazu. WBXIL136RT posiada możliwość regulacji montażu w pionie, oraz wokół osi obiektywu co ułatwia jej pozycjonowanie. Obudowa WBXIL136RT jest odporna na kurz i wodę oraz ma szeroki zakres temperaturowy pracy.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/3 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany

Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przysłona DC, F1,4)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Tak (30m)
AGC	Tak
Kompensacja światła tylnego	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR)
Redukcja szumów	Tak (3D - międzyklatkowa)
Kompresja wizji	H.264 (również MJPEG w strumieniu pomocniczym)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x960 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (30kl./s)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720 pikseli (25/30kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video - strumień główny + pomocniczy o maks. rozdzielczości 704x576)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, IPv6, Bonjour , darmowy DDNS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC)
Stopień ochrony	IP 66
Inne	Rejestracja na NAS, maski prywatności (4 szt.) nakładanie daty/czasu/tekstu na obraz, zgodność ze specyfikacją ONVIF
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	7,5 W
Waga	1,2 kg
Temperatura pracy	-30..60 °C
Wymiary	95x105x259 mm (z uchwytem)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)