

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 02:29

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/monitor-ag-neovo-rx-24-p-6109.html>



# Monitor AG Neovo RX-24

Cena brutto **3 380,04 zł**

Cena netto **2 748,00 zł**

## Opis produktu

### Monitor AG Neovo RX-24

Zbudowany na bazie panela z podświetleniem LED, zapewniający rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 wyświetlacz RX-24, prezentuje realistyczny kontrast, kolory i szczegóły na platformie Advanced Image Platform™ (AIP). Przeglądarka Smart Omni Viewer oferuje takie opcje jak Picture-in-Picture (PIP) i wybierane współczynniki proporcji. Funkcje Anti-Burn-in (Zabezpieczenie przez utrwalaniem obrazu) i EcoSmart Sensor, zapewniają nieprzerwane działanie w krytycznych zastosowaniach, w cyklu 24/7. Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa zapewniają działanie tego wytrzymałego urządzenia w sposób oczekiwany od wysokiej jakości wyświetlaczy do nadzoru.

## Właściwości:

- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080, kontrast 1000:1, jasność 300
- **Szkoło optyczne NeoV™**
- **Technologia Anti-Burn-in™**
- **Technologia AIP: Funkcje PIP i PBP; filtr grzebieniowy 3D/Usuwanie przeplotu/Usuwanie zakłóceń; Obracanie obrazu/Zatrzymywanie**
- Rozdzielczość pozioma do 620TVL(NTSC), 625TVL(PAL)
- **Szybkie przełączanie sygnału (≤ 0,8 sek.)**
- **Wybierany współczynnik proporcji dla zapewnienia najlepszego obrazu**
- EcoSmart Sensor zapewnia niskie zużycie energii
- **Dopasowanie poziomu czerni**
- **Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, wejście/wyjście CVBS (BNC x 2), wejście/wyjście audio**
- **Wbudowane głośniki (2W x2)**
- **Wyjście video BNC typu passive loop**
- **Wyjście prądu stałego do zasilania podłączonych urządzeń peryferyjnych**
- **Wytrzymała metalowa obudowa**
- Rygorystyczne ekranowanie komponentów do krytycznych zastosowań w cyklu 24/7

## Praca ciągła 24/7.

### Specyfikacja:

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozmiar matrycy         | 24 " (TFL LCD LED)                                       |
| Rozdzielczość           | 1920x1080                                                |
| Rozdzielczość CVBS      | 625 Linii                                                |
| Rozmiar piksela         | 02715 mm                                                 |
| Proporcje ekranu        | 16:9                                                     |
| Jasność/Kontrast        | 300 cd/m2, 1000:1                                        |
| Kąt widzenia            | 170°/160°                                                |
| Ilość kolorów           | 16,7 mln                                                 |
| Czas reakcji matrycy    | 3 ms (GTG)                                               |
| Częstotliwości          | H: 24..83 kHz, V: 50..85 Hz                              |
| Wejścia wizji           | 2 x BNC PAL/SECAM/NTSC przelotowe                        |
| Wejście RGB             | 1 (15 pin D-Sub)                                         |
| Wejście HDMI            | 1                                                        |
| Wejście DVI             | 1 (DVI-D 24 pin)                                         |
| Wejście S-Video         | 1 mini DIN (4pin)                                        |
| Wejście audio PC stereo | 1 (jack 3,5 mm, RCA)                                     |
| Głośniki                | 2 x 2 W W                                                |
| PIP/PBT                 | tak / tak                                                |
| Filtr 3D Comb           | tak                                                      |
| Plug & Play             | VESA DCC 2B, DCC /CI                                     |
| Zabezpieczenia          | Szkoło optyczne, grubość 3 mm, współczynnki odbicia , 9H |
| Konfiguracja            | OSD                                                      |
| Wymiary                 | 513 x 369 x 155 mm (W x H x D)                           |
| Waga                    | 6,9 kg                                                   |
| VESA                    | 100x100 mm i 75 x 75 mm                                  |
| Zasilanie               | 12 V DC z zewnętrznego zasilacza 240 V AC (w komplecie)  |
| Pobór mocy              | 27 W                                                     |
| Temperatura pracy       | 0..40 °C                                                 |

**zadzwoń i zapytaj o rabat  
(22 672-36-36) (505-130-571)**