

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/monitor-serwisowy-bezprzewodowy-lcd-35-na-reke-p-1914.html>



Monitor serwisowy bezprzewodowy LCD 3.5" na rękę

Cena brutto	896,67 zł
Cena netto	729,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Bezprzewodowy monitor LCD 3.5" na rękę

Prezentowany bezprzewodowy monitor to doskonałe urządzenie do podglądu obrazu z kamer telewizji przemysłowej w czasie instalacji i nie tylko. Wystarczy jedynie podłączyć nadajnik do kamery CCTV poprzez gniazdo BNC a obraz będzie widziany na odbiorniku czyli naszym bezprzewodowym monitorze. Dystans dzielony oba urządzenia nie może być dłuższy niż 50m.

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi oraz łatwej obsłudze doskonale nadaje się dla instalatorów do sprawdzenia instalacji CCTV. Prezentowane urządzenie nie wymaga stosowania okablowania, a wbudowany w odbiornik akumulator zapewnia ciągłą pracę nawet do 6 godzin. Kolejnymi zaletami przemawiającymi za funkcjonalnością monitora są, kolorowy wyświetlacz zapewniający doskonały podgląd z kamer, oraz wbudowany głośniczek. Prezentowany monitor jest idealnym rozwiązaniem dla instalatorów, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia konfigurację systemów CCTV. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie to w bardzo szybki i prosty sposób można podłączyć do kamery lub rejestratora i skonfigurować ich parametry. Zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sprawia, że monitor jest idealnym urządzeniem testowym podczas uruchamiania systemów CCTV, jak również dla wszelkich urządzeń z wyjściem video composite (AV).

Dzięki niewielkim gabarytom oraz małej wadze idealnie nadaje się do noszenia np. na ręce co znacznie ułatwia prace instalatora i ogranicza możliwość uszkodzenia sprzętu.
Urządzenie nie wymaga stosowania okablowania, a dzięki akumulatorkom R6 2500mA w odbiorniku i systemowi zarządzania energią, pozwala na ciągłą pracę nawet do 6godz.
Monitor wyposażony jest w wyjście A/V i głośnik.

Nadajnik posiada funkcję zasilania kamery.
Wystarczy podłączyć kamerę do nadajnika za pomocą kabla zasilającego (w zestawie) aby kamera działała bez innego źródła zasilania.
Jest to idealne rozwiązanie tam gdzie nie ma jeszcze instalacji kamery.

Specyfikacja:

Dane techniczne (odbiornik,monitor)

Wyświetlacz	3.5" High Contrast Active Matrix TFT LCD screen
-------------	---

Formaty video	PAL i NTSC
---------------	------------

Rozdzielczość	320(RGB)*240
---------------	--------------

Kąt widzenia (góra/dół/lewo/prawo)	(40/60/60/60)
---------------------------------------	---------------

W stopniach	
-------------	--

Jasność	250cd/?
---------	---------

Kontrast	350?1
----------	-------

Czas reakcji	25ms
--------------	------

Wyjście video	1.0Vp-p 75ohm
---------------	---------------

Moc Głośnika Audio	1W
--------------------	----

Częstotliwość odbioru sygnału	2400 ~ 2483MHz
-------------------------------	----------------

Rodzaj demodulacji	FM
--------------------	----

Impedancja terminalu	50Ω
----------------------	-----

antenowego

Czułość odbioru -90dBm?max?

Zakres transmisji do50m (50mgdy na drodze sygnału nie ma żadnych
bezwzprzewodowej przeszkód)

Obsługiwana częstotliwość CH1?2414?CH2?2432?CH3?2450?CH4?2468
(MHz)

Język OSD Angielski

Ładowarka AC Input 110 ~ 240V-50/60Hz-0.30A
Output DC 12V/1.5A

Akumulatory AA 1.2V 2500mAH NiMH x 4

Czas ładowania akumulatorów ok 1,5 h

Czas działania akumulatorów 6h ciągłego działania (12h w trybie standby)

Zużycie mocy 3-4W zależnie od używanych ustawień

Temp. pracy 0-50°C

Temp przechowywania -20-50°C

Wilgotność 5?95%RH

Wymiary 118 x 83,5 x 27mm

Waga netto 250g

Dane techniczne (nadajnik)

Prąd pracy DC12V±0.5V 1000mA

Prąd ładowania	DC12V±0.5V 2500mA
Częstotliwość nadawania	2400 ~ 2483MHz
Rodzaj modulacji	FM
Impedancja	50Ω
Siła transmisji	+18dBm±1dBm
Zakres transmisji bezprzewodowej	do50m (50mgdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód)
Impedancja video	75Ω
Wejście video	1.0±0.2Vp-p
Obsł. częstotliwość (MHz)	CH1?2414?CH2?2432?CH3?2450?CH4?2468
Ładowanie (max)	DC12V 800mA
Czas działania akumulatorów	2,5h ciągłego działania
Temp. pracy	0-50°C
Temp. przechowywania	-20-50°C
Wilgotność	5?95%RH
Wymiary	70 x 57 x 25mm
