

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/monitor-serwisowy-dvs-tst3-p-614.html>



# Monitor serwisowy DVS-TST3

Cena brutto	1 008,60 zł
Cena netto	820,00 zł
Dostępność	Dostępny

## Opis produktu

### Monitor serwisowy DVS-TST3

DVS-TST3 to Przenośny, profesjonalny tester wyposażony w matrycę LCD 2.8" TFT, przeznaczony do testowania kamer bezpośrednio w miejscu, gdzie są zainstalowane. Zasilany z akumulatora jonowo-polymerowego 3.7V DC 2800 mAh. Jest to urządzenie lekkie o niewielkich rozmiarach, łatwe i wygodne w obsłudze i użytkowaniu oraz w zupełności wystarczające do sprawdzania kamer kolorowych i czarno-białych. Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z systemem aktywnej matrycy o wysokiej jakości i pełnej gamie kolorów zapewnia doskonałą wizualizację obrazu, pochodzącego z kamery. Jest doskonałym narzędziem dla instalatorów systemów telewizji przemysłowej.

### Ponadto tester posiada:

- funkcje generatora obrazów (kolorowe pasy)
- funkcja testera sieci kabli LAN
- podgląd danych protokołu 485
- funkcje PTZ ( SET, GOTO, FAR, WEAR, WIDE, TELE,)
- wyjście mikrofonowe
- wyjście RS 232, 485
- wyjście 12V do podłączenia testowej kamery

---

#### **Specyfikacja techniczna**

- system: NTSC/PAL
- wyświetlacz: 2.8 TFT-LCD
- manualna regulacja: jasność, kontrast, nasycenie, wejście/wyjście video, 1 kanał BNC wejście/wyjście
- test poziomu video: IRE lub mV
- komunikacja: RS232, RS422, RS485
- protokoły PTZ: między innymi PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG, PANASONIC, LILIN, YAAN, itd.
- generator kolorowych pasów w systemie: PAL-B, D ,G ,H ,I, PAL-N, NTSC-M

- 
- tester kabli LAN: RJ 45/RJ11 po wcześniejszym połączeniu akcesorium (tester transmitter)
  - podgląd danych protokołu R85
  - wyjście 12V/1A dzięki wbudowanej wydajnej wewn. przetwornicy
  - wejście audio
  - szeroki zakres pracy: - 10°C do +50°C
  - wilgotność: 30% - 90%
  - wymiary: 166 x 95 x 48mm
  - waga: 293g