

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 02:24

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/oswietlacz-podczerwieni-15-il38122-p-6185.html>



Oświetlacz podczerwieni 15-IL3812/2

Cena brutto **2 693,00 zł**

Cena netto **2 189,43 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

15-IL3812/2, 2-panelowy oświetlacz podczerwieni, zasięg od 75m/kąt 180° do 90m/kąt 120°

Podstawowe cechy:

- obudowa z aluminium, zewnętrzna (**IP68**) i (**IK10**)
- najnowsza generacja wysokowydajnych diod SMT LED, pasmo 850 nm
- **MTBF (Mean Time Between Failure), 40 tys. godzin**
- zasięg od 75m/kąt 180° do 90m/kąt 120°
- wyłącznik zmierzchowy (automatyczne włączenie oświetlacza przy spadku oświetlenia poniżej 10 lux)
- zasilanie 24VAC/24VDC
- regulowany poziom czułości
- ustawialny czas opóźnienia
- **sterowanie pilotem** (pilot w zestawie)
- **wyjście/wejście przekaźnikowe (NO/NC)**
- w zestawie: oświetlacz, uchwyt mocujący ścienny

Specyfikacja:

Model	15-IL3812/2
Typ obudowy	IP68 i IK10
Diody IR	3W high power LED (20 szt., pojedynczy panel)
Pasmo	850 nm
Kąt świecenia	od 120°/90m do 180°/75m
Zasięg świecenia	od 75m/180° do 90m/120°
Zasilanie	24VAC/24VDC
Pobór prądu	2 x 40 W
Wymiary	200 x 150 x 57 mm (pojedynczy panel)
Waga	4,4 kg
Temperatura pracy	-30°C ~ + 50°C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)