

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-avtech-kpd679zb-p-3677.html>



Rejestrator AvTech KPD679ZB

Cena brutto	1 105,77 zł
Cena netto	899,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator AvTech KPD679ZB

Rejestrator AVTech KPD-679ZB to szesnastokanałowy rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu i dźwięku. KPD-679ZB to jednostka autonomiczna (Stand-alone), działająca w oparciu o system dedykowany. Obsługa realizowana jest poprzez graficzne menu ekranowe w języku polskim. Kontrola nad rejestratorami sprawowana może być na wiele sposobów, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Sterowanie lokalne odbywa się za pomocą klawiatury z panelu przedniego rejestratora lub pilota podczerwień. Obsługę zdalną poprzez sieć z wykorzystaniem komputera umożliwia oprogramowanie klienckie, oprogramowanie na urządzenia przenośne, przeglądarkę internetową (IE, Mozilla, Safari, i inne).

Charakterystyka:

- 16 wejść kamerowych Video (BNC)

-
- 4 wejście audio
 - 16 wejść alarmowych
 - Prędkość zapisu: 400/200/100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF
 - Rodzaj kompresji: H.264
 - Obsługa 2 dysków S-ATA o pojemn. 2 TB

Rejestrator jest w stanie współpracować z kamerami obrotowymi. Zapis obrazu w rozdzielczościach CIF (400 kl/sek na system) i 4CIF (100 kl/sek na system) realizowany jest na dwóch wewnętrznych dyskach twardych S-ATA. Dzięki obsłudze dużych pojemności dyskowych można uzyskać bardzo długie okresy rejestracji. Ponadto zastosowana metoda kompresji obrazu H. 264 umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy niewielkiej zajętości danych oraz małym obciążeniu sieci (mały strumień danych) podczas transmisji obrazu.

Specyfikacja:

- System video PAL (auto detekcja)
- Rodzaj kompresji H.264
- Wejścia video 16 BNC
- Wyjścia video BNC TAK
- VGA TAK
- Audio wejścia / wyjścia 4 wejścia / 1 wyjście
- Szybkość nagrywania (CIF) 352x288 400 kl/sek. PAL
- Jakość nagrywania ultra / najlepsza / wysoka / normalna
- Dysk HDD 2 **S-ATA HDD max. 2TB**
- Wyszukiwanie wg czasu / detekcji / alarmu
- Tryb nagrywania ręczny / czasu / detekcji / alarmu / zdalne
- Mysz USB TAK
- Pole detekcji 16 x 12 punktów na kamerę dla wszystkich kanałów
- Ustawianie czułości detekcji wysoka / normalna / niska
- Nagrywanie pre-alarm TAK
- Backup USB 2.0 / Sieć
- Kompresja po sieci H.264 Ethernet 10/100 Base-T.
- Web Interface Video Viewer / Internet Explorer (jednorazowo 10 użytkowników)
- System operacyjny: Windows 7 / Vista / XP/ 2000
- Podgląd przez tel. komórkowy iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android z wbudowaną przeglądarką
- Protokoły sieciowe TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS
- Zdalne sterowanie TAK
- Powiadomienie o zdarzeniu FTP / E-Mail
- Pilot TAK (odbiornik IR wmontowany)
- Zoom 2X zoom cyfrowy
- Kontrola PTZ TAK
- Wejścia /wyjścia alarmowe 16 wejścia/ 1 wyjście
- Blokada klawiatury/Hasło TAK
- Poziom użytkowników Administrator & Operator
- Detekcja zaniku obrazu TAK
- Nazwa kamer Max. 12 znaków
- Ustawianie obrazu nasycenie / ostrość / kontrast / jasność
- Format daty YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY
- Automatyczna zmiana czasu TAK
- Napięcie zasilania (+/-10%) DC 19V (zasilacz w komplecie)
- Pobór mocy < 64 W
- Temperatura pracy 10 ~ 40°C
- Wymiary (mm) 430(W) x 65(H) x 338(D)
- Odtwarzanie systemu Automatyczne odtworzenie systemu po zaniku napięcia

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)