

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-bcs-cvr0801-iv-p-5062.html>

Rejestrator BCS-CVR0801-IV



Cena brutto	856,00 zł
Cena netto	695,93 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator cyfrowy HD CVI BCS-CVR0801-IV Zamiennik BCS-XVR0801

BCS-CVR0801-IV: Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kl/s@720p/960H, 120kl/s@1080p, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U(325×255×55), waga - 1.5kg(bez HDD)

Podstawowe właściwości:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Każdy kanał HDCVI może być nagrywany z prędkością do 25 kl./s@720p lub 15kl./s@1080p
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- 1 wej. / 1 wyj. audio, funkcja interkom
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB 2.0 oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

Technologia HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) to technika przesyłu danych po kablu koncentrycznym. Stanowi rozwinięcie technologii **HD-SDI**. Umożliwia budowę systemów monitoringu w oparciu o istniejące instalacje systemów analogowych. Rozwiązanie HDCVI obejmuje zarówno kamery, jak i rejestratory. Jego budowa opiera się na topologii gwiazdy, w której głównym węzłem jest rejestrator, a poszczególne kamery łączą się z nim na zasadzie punkt-punkt. **HD-CVI** zapewnia automatyczną kompensację sygnału (ASC), która wpływa na bardzo niskie zniekształcenia sygnału przy transmisji na większe odległości.

Technologia oferuje możliwość rejestracji obrazu w 2 głównych rozdzielczościach: **1920H (1920×1080), 1280H (1280×720)**. W przeciwieństwie od technologii HD-SDI, HD-CVI pozwala na rejestrację obrazu na większych odległościach, nawet **do 500m**. Przy pomocy jednego przewodu można przesać zarówno sygnał wideo, dźwięk jak i sterować urządzeniami (np. kamerą szybkoobrotową). Zasilanie do kamer należy doprowadzić oddzielnie.

Rys.3 Technologia HD-CVI.

Specyfikacja:

BCS-CVR0801-III	
System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja, Przegląd
Kontrola systemu	Panel, Mysz, Klawiatura, Sieć
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	PAL(625Linii)
Ilość wejść wideo	4/8/16 kanałów
Wyjścia monitorowe	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 w zależności od wersji kanałowej
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu
Audio	
Wejście	1 kanał, BNC(200-2000mV10KΩ)
Wyjście	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5KΩ)
Dwukierunkowa komunikacja	Tak
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień: HDCVI – 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25 kI/s) Extra Strumień: CIF/QCIF(1~25 kI/s), D1(1~12 kI/s)
Zajętość pasma	48~4096Kb/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu)
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Po-nagrywanie: 1~30 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów
Zanik sygnału, zakrycie kamery	Tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	N/A
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/16* w zależności od wersji kanałowej
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do klatki)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Powrót do kamery, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe przycinanie
Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przegląd
Dysk	
Dysk Twardy	1 port SATA, Max 6TB HDD
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty, 1 do myszy, 1 do archiwizacji
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 2A zasilacz w komplecie
Pobór prądu	10W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	mini 1U, 325mm×255mm×55mm(W×D×H)
Waga	1.5kg bez HDD



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)