

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-bcs-cvr2404-iii-p-4274.html>



Rejestrator BCS-CVR2404-III

Cena brutto	4 018,00 zł
Cena netto	3 266,67 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

24 kanałowy rejestrator hybrydowy HD CVI/IP BCS-CVR2404-III

BCS-CVR2404-III: Rejestrator trybrydowy ANALOG/HDCVI/IP - 24 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Obsługa do 24 kanałów ANALOG 25kl/s@ 960H HDCVI 12kl/s@1080p(kanał) oraz IP@1080p max. bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - AC100-240V , wymiary - 1.5U(440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)

Podsdstawowe właściwości:

- Wyświetlanie 24 kamer ANALOG/HDCVI/IP w maksymalnej rozdzielczości 1080p, funkcja PIP
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Obsługa do 24 kanałów ANALOG 25kl/s@ 960H HDCVI 12kl/s@1080p(kanał) oraz IP@1080p max. bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps
- Posiada 4 kanały wej. audio BNC, obsługa audio do 24 z kamer IP
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV(BNC), dodatkowe wyjście monitora HDMI
- Synchroniczne odtwarzanie max. 16 kanałów
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć, współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Obsługa 4 dysków SATA do 24TB lub 3 dyski + nagrywarka CD/DVD-RW, 3 porty USB2.0, 1 x port eSATA(8TB)
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

- Technologia HD-CVI** (High Definition Composite Video Interface) to technika przesyłu danych po kablu koncentrycznym. Stanowi rozwinięcie technologii **HD-SDI**. Umożliwia budowę systemów monitoringu w oparciu o istniejące instalacje systemów analogowych. Rozwiązanie HDCVI obejmuje zarówno kamery, jak i rejestratory. Jego budowa opiera się na topologii gwiazdy, w której głównym węzłem jest rejestrator, a poszczególne kamery łączą się z nim na zasadzie punkt-punkt. **HD-CVI** zapewnia automatyczną kompensację sygnału (ASC), która wpływa na bardzo niskie zniekształcenia sygnału przy transmisji na większe odległości.

Rys.3 Technologia HD-CVI.

Specyfikacja techniczna	BCS-CVR2404-III/3204-III
System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja
Kontrola systemu	Panel, Mysz, Klawiatura, Sieć
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	PAL
Ilość wejść wideo HDCVI,IP	24/32
Wyjścia monitorowe	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV/BNC(75Ω)
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/9/16/25/36 w zależności od wersji kanałowej
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu
Audio	
Wejście	4 kanały wej. audio BNC(200-2000mV10KΩ), obsługa audio do 24KHz
Wyjście	1 kanał wyj. audio BNC(200-3000mV, 5KΩ), HDMI
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom 1 wej./wyj. audio
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień: ANALOG 960H 25kl/s / Kamery HDCVI :1080P kanały(1,9,17,25)-CVR3208 kanały (1,9,17)-cvr2408 (1~25kl/s) / Extra Strumień: Kamery analogowe : 25kl/s@CIF/QCIF Kamery IP: 25kl/s@H.264
Zajętość pasma	48~4096Kb/s na kanał, Max. sumaryczny bitrate wej./wyj. 160/100Mbps
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu)
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek.(H.264) / 1~120 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekran
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czulość: 1~6 poziomów
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	16 wejść / 6 wyjścia
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do czasu)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe przycinanie
Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć / Wew. CD/DVD-RW
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie
Dysk	

Dysk Twardy	4 x SATA, 4 x HDD max. 16TB lub 3 x HDD + nagrywarka CD/DVD przez port eSATA
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku, SMART, Powielanie
Dodatkowe interfejsy	
USB	3 porty
RS485	PTZ
RS232	1 port
eSATA	1 port
Pozostałe	
Zasilanie	AC100-240V / 50/60Hz
Pobór prądu	40W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1.5U, 440mm×416mm×68mm(W×D×H)
Waga	6kg bez HDD

Korzyści z zastosowania technologii HD-CVI:

- Łatwość tworzenia systemów wizyjnych oraz ich rozbudowa.
- Wysoka jakość obrazu (720p, 1080p).
- Modułacja analogowa - wolny od przesłuchów i nieskompresowany sygnał.
- Automatyczna kompensacja i długi zasięg transmisji. Transmisja odbywać się może na dużym dystansie (na odległości do 500m z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego o impedancji falowej 75Ω, czy na odległość do 300m z wykorzystaniem skrętki).
- Transmisja punkt-punkt bez dodatkowych przełączników, a podczas samej transmisji nie występują opóźnienia jak w przypadku technologii IP, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.
- Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane są trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący (PTZ, zoom, itp.), a sama transmisja danych jest dwukierunkowa.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)