

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-bcs-nvr0401x5me-p-ii-p-6795.html>



Rejestrator BCS-NVR0401X5ME-P-II

Cena brutto	988,00 zł
Cena netto	803,25 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR0401X5ME-P-II

BCS-NVR0401X5ME-P-II to 4-kanałowy rejestrator obsługujący kamery do 8Mpix. Urządzenie obsługuje 1 HDD max do 6TB. Rejestrator obsługuje kamery innych producentów, gniazdo RJ-45 pozwala na podpięcie rejestratora do sieci a 2 porty USB pozwolą na podłączenie do urządzenia przenośnej pamięci flash lub myszki.

Charakterystyka produktu

- 4 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 4 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

Specyfikacja	BCS-NVR0401X5ME-P-II
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-co
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	4 kanały
Wyjście Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
Ekran	
Podział ekranu	1/4
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x10
Sekwencja	tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym k
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video,
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x20
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sur
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Cią
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularn
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.),
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Er
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	N/A
Wyj. przekaźnikowe	N/A
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawans
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki pla
Archiwizacja	Archiwizacja, Cyfrowy zoom
	Flash drive / USB HDD / USB CD&
Sieć	
Port	RJ-45 port (10/100M)
PoE	4xPoE(IEEE802.3at/af) – zalecane
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, easy4IP
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	iOS, android
Obsługa dysków	
HDD	1 port SATA max. 6 TB
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB2.0 (front) / 1 port USB
RS232	N/A
RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	DC48V/1.5A
Pobór prądu	7.5W(bez HDD) PoE max 25.5W n

Warunki pracy

-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~1

Wymiary

1U, 260mm×225mm×47.6mm(W

Waga

0,8KG (bezHDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)