

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-bcs-nvr1604-4k-ii-p-5009.html>



Rejestrator BCS-NVR1604-4K-II

Cena brutto	2 784,00 zł
Cena netto	2 263,41 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR1604-4K-II

BCS-NVR1604-4K to wysokiej klasy urządzenie sieciowe, wykorzystywane w rozbudowanych strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii **rejestratorów sieciowych 4K** marki **BCS LINE**, przystosowanych do profesjonalnych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w **rozdzielczości Ultra HD**. Dzięki zastosowaniu wydajnego procesora i bezawaryjnego systemu operacyjnego rejestrator **BCS NVR 1608-4K** staje się wysokiej klasy urządzeniem przeznaczonym do wydajnego monitoringu IP opartego o **16 kamer IP**. Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na czterech dyskach twardych o łącznej pojemności 24TB (4x 6TB). Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym, dzięki czemu urządzenie może pracować bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika. W przypadku wyczerpania się miejsca na dysku twardym, rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe.

Charakterystyka produktu:

- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 podwójny strumień kodowania
- Czterordzeniowy procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160
- Nagrywanie max. do 16 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1. Max bitrate 320 Mbps
- Odtwarzanie do 16 kanałów przy rozdzielczości 1080p, przy 12/8/6/5/4/3 Mpx max odtwarzanie do 2 kan.
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi
- Obsługa 4 dysków SATA do max. 24TB (max. 6TB każdy), 3 porty USB(2xUSB3.0, 1xUSB2.0),
- Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS), iDMSS/gDMSS, BCS Viewer
- Wersja -P: Posiada wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3af/at

Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

Model	BCS-NVR1604-4K-II
System	
Procesor	Wysokowydajny czterordzeniowy procesor Quad-Core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	16 kanałów
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
Wyjście Video	2 x HDMI, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowo
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG/MPEG4
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P
Max. zajętość pasma	16kbps ~ 20 Mbps, max bitrate 320 Mbps
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video Zastąpienie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~60s
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spacja
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czulość: 1~6
Zanik Video & Zastąpienie	Tak
Wej. alarmowe	16 kanałów
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	6 kanałów
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/8/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ścieżka

Sieć

Port	2 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, S
Max. liczba użytkowników	DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery B
Obsługa smartfon	128 (jednoczesnych połączeń) iPhone, iPad, android, Windows Phone

Obsługa dysków

HDD	4 porty SATA III, max. 24TB (max. 6TB każdy)
Tryb HDD RAID	brak
eSATA	1 port
Zajętość	Max 8.8GB/H na kanał
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błęd
Nagrywarka CD/DVD-RW	Możliwość wbudowania 1 nagrywarki wew.

Dodatkowe interfejsy

USB	2 porty USB 3.0 / 1 port USB 2.0
PoE	brak
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC
RS485	PTZ

Pozostałe

Zasilanie	AC100-240V
Pobór prądu	16,7 W (bez dysku HDD)
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary(szer x głęb x wys)	440mm×413mm×75mm 1,5U
Waga	4.3 KG (bez dysku HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)