

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-dhi-hcvr5108c-s3-p-5470.html>



Rejestrator DHI-HCVR5108C-S3

Cena brutto	894,00 zł
Cena netto	726,83 zł

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator Dahua DHI-HCVR5108C-S3

Rejestrator 8 kanałowy cyfrowy HDCVI model DHI-HCVR5108C-S3 marki Dahua umożliwiający nagrywanie obrazu z 8 kamer 120kl/s w 1080p oraz 200kl/s 720p. Wysokowydajny rejestrator cyfrowy obsługuje 1 port SATA - do 6 TB. Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp. Ta seria rejestratorów jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Realna wielofunkcyjność pozwala jednocześnie prowadzić podgląd w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancją synchronizacji audio i wideo. Urządzenie zarazem zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci.

Podstawowe właściwości:

- Nagrywanie do 8 kanałów 1080P (1~15kl/s)
- rozdzielczość 1920x1080
- kompresja video/audio: H.264 / G.711
- wyjście video: 1x VGA, 1 x HDMI
- archiwizacja: 1x HDD Sata (max. 6TB), 2x USB
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (100M)
- wejścia i wyjścia audio: 1szt. / 1szt.
- wsparcie technologii "ONVIF" 2.4
- obudowa: wolnostojąca
- zasilanie: DC12V
- waga: 0.5kg

Schemat połączeń na przykładzie rejestratora DH-HCVR5104C-S3

Specyfikacja:

System	
Procesor	Wbudowany procesor
System operacyjny	Linux
Wideo	
Obsługa kamer	8 kanałów, BNC
Standard	HDCVI: 1080P / 720P Analog: NTSC / PAL IP: 8+4 max 5Mpx
Audio	
Wejście audio	1 kanał, BNC
Wyjście audio	1 kanał, BNC
Dwukierunkowy tor audio	1 kanał, BNC
Wyświetlanie	
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział obrazu	1/4/8/9
Maskowanie stref prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdej kamery)
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja wideo/audio	H.264 / G.711
Prędkość nagrywania	Główny strumień: 1080P(15kl/s) / 1080N / 720P / 960H / D1(1~25/30kl/s) Drugi strumień: D1/CIF/QCIF(1~15kl/s)
Bit Rate	1~6144Kb/s
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz(Regularne(Ciągłe), MD), Stop
Interwał nagrań	1~60 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Detekcja obrazu i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Snapshot, Brzęczyk, Komunikaty ekranowe
Detekcja ruchu	Detekcja ruchu, Strefy 396(22×18), zanik wideo i zasłonięcie kamery
Wejścia alarmowe	Brak
Wyjścia alarmowe	Brak
Odtwarzanie i archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9
Tryb szukania	Czas/Data, MD & Dokładne wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Rewind, Szybkie odtwarzanie Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Shuffle, Wybór kopii zapasowej, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Nośnik USB / Sieć
Sieć	
Port	1x RJ-45 port (100M)
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P

Maksymalna liczba użytkowników	128 użytkowników
Obsługa Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Storage	
Wewnętrzne HDD	1x port SATA, max. do 6TB
Dodatkowe interfejsy	
USB	2x USB
RS232	Brak
RS485	1x port dla kontroli PTZ
Ogólne	
Zasilanie	DC 12V/2A, 50/60Hz
Pobór prądu	10W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Wymiary (WxDxH)	Smart 1U, 205mm x 205mm x 40mm
Waga	0.75KG (bez HDD)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

