

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hikvision-ds-7208hqhi-sha-p-4961.html>



# Rejestrator Hikvision DS-7208HQHI-SH/A

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 1 869,00 zł |
| Cena netto  | 1 519,51 zł |
| Dostępność  | Dostępny    |

## Opis produktu

**DS-7208HQHI-SH/A** - Rejestrator hybrydowy HDTVI 8 kamer + 2x IP, I/O 8/4

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI, IP obsługujący 8 kamer z maksymalną rozdzielczością 1080p oraz 2 kamery IP (1080p). Posiada miejsce na 2 dyski twarde maksymalnej pojemności 4TB każdy.

Cechy charakterystyczne:

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia video HDTVI / Analog: 8
- Ilość kamer IP: 2
- Wejścia audio: 4
- HDD: 2 x SATA
- Wejścia alarmowe: 8
- Wyjścia alarmowe: 4

|                      |                                           |                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | Kompresja wizji                           | H.264                                                                          |
|                      | Wejścia wideo HDTV / Analog               | 8                                                                              |
|                      | Obsługiwane standardy                     | 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS                         |
|                      | Liczba kamer IP                           | 2 maks. 1080p                                                                  |
|                      | Kompresja audio                           | G.711u                                                                         |
|                      | Wejścia fonii                             | 4                                                                              |
|                      | Dwukierunkowy tor audio                   | 1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) (przy użyciu 1 x audio)                                |
|                      | Wyjście HDMI / VGA                        | 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz                   |
|                      | Rozdzielczość rejestracji                 | 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF                                   |
|                      | Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego | WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA                       |
|                      | Szybkość rejestracji                      | 1/16 fps..25 fps                                                               |
|                      | Prędkość dla strumienia pomocniczego      | 1/16 fps..25 fps                                                               |
|                      | Przepływność wideo                        | 32 Kbps..10Mbps                                                                |
|                      | Wydajność sieciowa                        | 128 Mb                                                                         |
|                      | Wyjście fonii                             | 1 x RCA (liniowe, 1KΩ)                                                         |
|                      | Przepływność audio                        | 64 Kbps                                                                        |
|                      | Rejestracja audio                         | Tak                                                                            |
|                      | Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów  | 8                                                                              |
|                      | Rozdzielczość odtwarzania                 | 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF                                   |
|                      | Połączenia zdalne                         | 128 (1 kamera)                                                                 |
|                      | Protokoły sieciowe                        | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
|                      | HDD                                       | 2 x SATA                                                                       |
|                      | Pojemność                                 | maks. 4TB dla dysku                                                            |
|                      | Interfejs sieciowy                        | 1 x 10M/100M                                                                   |
|                      | Interfejs szeregowy                       | 1 x RS-485 half duplex                                                         |
|                      | USB                                       | 2 x USB2.0                                                                     |
|                      | Wejścia alarmowe                          | 8                                                                              |
|                      | Wyjścia alarmowe                          | 4                                                                              |
|                      | Zasilanie                                 | 12 V DC (Zasilacz w komplecie)                                                 |
|                      | Pobór mocy                                | 20W                                                                            |
|                      | Temperatura pracy                         | -10..55 °C                                                                     |
|                      | Wilgotność pracy                          | 10..90 %                                                                       |
|                      | Obudowa                                   | 1U                                                                             |
|                      | Wymiary                                   | 380 x 290 x 48 mm                                                              |
|                      | Waga                                      | 2 Kg (bez dysków twardych)                                                     |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**