

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hikvision-ds-7308hqhi-sh-p-4953.html>



Rejestrator Hikvision DS-7308HQHI-SH

Cena brutto	4 407,00 zł
Cena netto	3 582,93 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-7308HQHI-SH - Rejestrator hybrydowy HDTVI 8 kamer HDTVI/Analog/IP + 2xIP, I/O 16/4

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI, IP obsługujący 10 kamer w tym do 8 kamer HDTVI/Analog. Posiada miejsce na 4 dyski twarde o maksymalnej pojemności 4TB.

Cechy charakterystyczne:

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia wideo HDTVI / Analog: 8
- Liczba kamer IP: 10
- Wejścia fonii: 4
- HDD: 4 x SATA, 1 x eSATA
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 4

Specyfikacja:

Kompresja wizji	H.264
Wejścia wideo HDTVI / Analog	8
Obsługiwane standardy	720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS
Liczba kamer IP	10 (po wyłączeniu kamer HDTVI/Analog)
Rozdzielczość dla kamer IP	1080p
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	4
Dwukierunkowy tor audio	1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjście HDMI / VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjścia monitorowe	CVBS 1 x BNC
Rozdzielczość rejestracji	1080p, 720p, VGA, 4CIF, CIF
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA
Szybkość rejestracji	1/16 fps..25 fps
Prędkość dla strumienia pomocniczego	1/16 fps..25 fps
Przepływność wideo	32 Kbps..10Mbps
Wydajność sieciowa	128 Mb

Wyjście fonii	2 x RCA (liniowe 1K Ω) odpowiednio dla wyjścia VGA i CVBS
Przepływność audio	64 Kbps
Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8
Rozdzielczość odtwarzania	1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
HDD	4 x SATA, 1 x eSATA
Pojemność	maks. 4TB dla każdego dysku
Interfejs sieciowy	1 x 10M/100M/1000M
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485, Klawiatura
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
USB	3 x USB2.0
Zasilanie	100..240 V AC 47..63 Hz
Pobór mocy	40 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Obudowa	1,5U (montaż w szafie Rack)
Wymiary	445 x 390 x 70 mm
Waga	5 Kg (bez dysków twardych)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)