Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:38

Link do produktu: https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hikvision-ds-7604ni-k14p-p-7084.html



Rejestrator HikVision DS-7604NI-K1/4P

Cena brutto	**1 066,00 zł**
Cena netto	**866,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

DS-7604NI-K1/4P, **Rejestrator sieciowy, 4 kamery, 1 x SATA, HDMI + VGA, 4 PoE**

DS-7604NI-K1/4P jest rejestratorem sieciowym HIKVISION dla małych i średnich systemów IP CCTV. Posiada dwa wyjścia monitorowe HDMI (4K) i VGA, 4 porty RJ45 do kamer IP z zasilaniem PoE i 1 interfejs SATA na wewnętrzny dysk twardy dla nagrań video.

Opis skrócony:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 4 szt.
- Maksymlana prędkość rejestracji: 25 Mbps
- Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP: 4
- Wydajność sieciowa: 80 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 1 szt.

Specyfikacja:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	4 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	40 Mbps
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Interfejsy Ethernet	1 szt. (10/100Mbps)
Wydajność sieciowa	80 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz), 2: VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	2 x 8MP, 4 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	1 szt. (SATA)
Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku	6 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	DynDNS, Hik-Connect
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - Hik-Connect
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
Porty USB	2 szt.
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	4
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at

Zasilanie	48 V AC (zasilacz zewnętrzny w komplecie)
Pobór mocy	65 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	315x240x48 mm
Waga	1.0 kg
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)