

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hikvision-ds-9632ni-i8-p-7106.html>



Rejestrator HikVision DS-9632NI-I8

Cena brutto	8 620,00 zł
Cena netto	7 008,13 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-9632NI-I8 , Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty Gigabit, 2 x HDMI/VGA, 8xSATA, RAID

DS-9632NI-I8 jest zaawansowanym rejestratorem sieciowym przeznaczonym do budowy dużych systemów IP CCTV. Posiada wysokie pasmo rejestracji i retransmisji strumieni video, system RAID zabezpieczający przed utratą nagrań w przypadku awarii dysku twardego oraz dwa niezależne wyjścia monitorowe (w tym jedno obsługujące rozdzielczość wyświetlania 4K). Rejestrator posiada zdolność do współpracy z kamerami o rozdzielczości do 12 megapikseli łącznie. Nagrania są przechowywane na maksymalnie 8 wewnętrznych dyskach twardej, dostępnych przez uchylny panel przedni, które mogą pracować w systemie RAID. Dzięki możliwości organizacji dysków w grupy i przydzielaniu powierzchni dyskowej do źródeł video rejestrator umożliwia łatwe zarządzanie długością archiwum video z poszczególnych kamer. Rejestrator obsługuje wszystkie funkcjonalności kamer HIKVISION łącznie z analizą video (VCA) i systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Charakterystyka:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 32 szt.
- Maksymalna prędkość rejestracji: 320 Mbps
- Wydajność sieciowa: 256 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 2 szt.

Specyfikacja:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	320 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps)
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Interfejsy Ethernet	2 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa	256 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps), (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x1024@60Hz, VGA: 2560x1440@60Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz; 2: HDMI/VGA 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	8 szt. (SATA), dodatkowo 1 x eSATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
System RAID	Tak (RAID-0/1/10/5)

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	www.hik-online.com (darmowy), DynDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
Wejścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	3 szt. (dla pen-drive, myszki)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa z klawiatury RS485 (DS-1004KI)
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	30 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	445 x 470 x 90 mm
Waga	10 kg
Akcesoria w komplecie	Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)