

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hq-thd0801l-720p-p-6368.html>



Rejestrator HQ-THD0801L-720p

Cena brutto	577,00 zł
Cena netto	469,11 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Turbo HD HQ-THD0801L-720p

Rejestrator **HQ-THD0801L-720p** posiada możliwość nagrywania obrazu z **8 kamer Turbo HD** w rozdzielczościach: FullHD **1080p** (12kl/s na kanał) oraz **720p** i mniejszych (25kl/s na kanał). Rejestrator pozwala również na korzystanie z tradycyjnych kamer analogowych. Obsługuje porty wyjściowe VGA i **HDMI** umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p. Zapis obrazu w rozdzielczości 1080p pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji, co znakomicie sprawdza się przy modernizacji istniejących systemów.

Intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności do **4TB** i posiada wszystkie niezbędne funkcje wykorzystywane obecnie w systemach CCTV. Rozbudowane możliwości wyszukiwania nagranych materiału ułatwiają pracę i umożliwiają m.in. tworzenie klipów nagrań, zoom cyfrowy, podgląd kilku kanałów jednocześnie. Lokalna obsługa rejestratora odbywa się za pomocą myszy USB.

Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone 8). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

Charakterystyka produktu

- obsługa kamer Turbo HD oraz kamer analogowych
- kompatybilność: kamery TurboHD, standardowe kamery analogowe
- wejścia/wyjścia wideo: 8 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- parametry zapisu dla głównego strumienia:
 - kanały Turbo HD: 1080p po 12kl/s na kanał, 720p (i niższe) po 25kl/s na kanał
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- kompresja wideo: H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080 (Full HD)
- obsługa 1 dysku SATA HDD (max. 4TB)
- 2 wyjścia USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)
- obudowa mini

Specyfikacja techniczna:

Model	HQ-THD0801L-720p
	Kamera
Wejścia VIDEO IN (TURBO HD lub analog)	8 x BNC (1Vp-p 75Ω) PAL
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI (1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720p/60Hz)

Obsługiwane typy kamer (rozdziel./kl.)	720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS (analog)
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (2Vp-p, 1kΩ) może być używane również do dwukierunkowej transmisji audio
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (liniowe, 1KΩ)
Nagrywanie dźwięku	G.711U 64Kbps
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość i prędkość nagrywania (na kanał)	12kl/s w 1080p, 25kl/s w 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Extra strumień	WD1 (maks 12kl./s), 4CIF, CIF, QCIF, QVGA
Video Bitrate	32Kbps - 6Mbps
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	1x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
Odtwarzanie	
Tryb odtwarzania	Zmienne prędkości odtwarzania, Pauza, Przewijanie, Jednoczesne odtwarzanie kilku kanałów
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik (Tag)
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, P2P Cloud, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa, mobilny (Android, Windows Mobile, iPhone)
Inne	
Interfejsy	2 x USB 2.0
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 12 W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary	200 x 200 x 45
Masa (bez HDD)	0.8kg

Uwaga! Funkcja połączeń P2P Cloud dostępna jest od wersji 3.3.2 160718 firmware. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z działem technicznym.