

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-introx-in-ahdh-4616-p-6112.html>



Rejestrator Introx IN-AHDAH-4616

Cena brutto **4 183,00 zł**

Cena netto **3 400,81 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator AHD 16-kanalowy.

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja do 16 kanałów video w jakości:
 - 20 8 kl./sek @ AHD-H,
 - 40 0 kl./sek @ AHD-M , 960 H, D1
- Autodetekcja trybów podłączonych kamer: AHD-H, AHD-M , PAL, wraz z możliwością ich jednoczesnego podłączenia
- Dysk 3 x HDD 6TB
- Nagrywarka DVD-R
- Obsługa zewnętrznych macierzy sieciowych z protokołem iSCSI
- Obsługa zewnętrznych dysków z interfejsem eSATA
- Maski prywatności, zoom cyfrowy
- Dwukierunkowe audio przez sieć LAN/WAN
- Rejestracja przed alarmem 5s, po alarmie od 5s do 5min
- Odtwarzanie z archiwum 16 kamer jednocześnie
- Szybkie wyszukiwanie poprzez technologię inteligentnej analizy obrazu (zaawansowana detekcja ruchu)
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalną konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program VMS do zdalnego monitorowania stanu wszystkich rejestratorów Introx
- Podgląd na Android, iPhone, iPad, MacOS
- 2 porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację nagrań oraz podłączenie myszy
- 4 profile (harmonogramy) działań
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybko obrotowym i przez sieć IP – zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- POS obsługa drukarek fiskalnych, kontroli dostępu lub wag samochodowych przez RS232 i sieć IP Integracja do 8 urządzeń IP lub (7x IP + 1x RS232)

Specyfikacja:
System operacyjny

Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash

Wejścia wizji

Wyjście wizji – Monitor

Wyjście wizji – Spot

Wejścia audio

Wyjście audio

Format kompresji

Prędkość zapisu

Rozdzielczość zapisu

Tryby zapisu

Dyski

Rozdzielczość wyświetlania

Złącza alarmowe

Interfejs POS

Archiwizacja

LAN / WAN

Magistrala PTZ

Obsługa urządzenia

Aktualizacja firmware

Zasilanie

Temp. Pracy

Wymiary

Funkcje sieciowe

Dodatkowe

16x BNC

1x HDMI, 1x VGA, 1x TV (programowalne)

1x TV (programowalne)

Linijowe: 16x RCA

Analogowe 1x RCA, Cyfrowe 1x HDMI (video+audio)

Video H.264 / Audio G.723

208kl/s @ AHD-H, 400 kl./sek @ AHD-M, 960H, D1

AHD-H - 1920 x1080 , AHD-M - 1280 x720 , 960 H - 960 x 576

wg harmonogramu: zapis ciągły lub alarmowy

Wewnętrzne 3x 6TB SATA

HDMI, VGA (1920x1080, 1024x768), TV (720x576)

4 wejścia / 1 wyjście NC/NO

1x RS232C Simplex + RJ45-Ethernet 8 urządzeń IP

DVD, USB2.0, LAN/WAN, eSATA

Ethernet 1Gb/s

RS-485 do ster. głowicami i dołączenia klawiatury

Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN

Pendrive USB2.0, LAN/WAN

12V DC / 5A (zasilacz zew.), max. 60W

+5°C do +40°C

W 430 x H86 x L270 mm montaż RACK 19"

Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE)

Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer, Mobile Viewer, menu w 18 językach (w tym polski), powiadomienie e-mail o zdarzeniach, darmowy Dynamiczny DNS

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)