

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 15:19

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-rah-828eu-j-p-5101.html>



Rejestrator RAH-828EU-J

Cena brutto **1 242,00 zł**

Cena netto **1 009,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator RAH-828EU-J 8xAHD + 8x IP

8-kanalowy **trybrydowy rejestrator wideo RAH-828EU-J** marki **ICATCH** to urządzenie zaprojektowane z myślą o realizacji nowoczesnych systemów monitorujących, które pozwalają na podniesienie jakości zapisu do jakości HD w przystępnej cenie. Urządzenie umożliwia zapis obrazu w systemie AHD (analog HD) oraz CVBS (analog 960H). Przesył odpowiedniego sygnału odbywa się po kablu koncentrycznym (**zasięg do 500 m**) lub po skrętce komputerowej (**zasięg do 200 m**).

Charakterystyka

- Wejścia wideo: **8 x AHD1080p / 720p** / Analog 960H / D1 / **IP (ONVIF) 6MP**
- Wyjście wideo: **1xBNC** / 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. 1920x1080)
- Magazynowanie lokalne: 1x HDD SATA (do 6 TB)
- Kompresja wideo: **H.264 High Profile**
- Szybkość nagrywania: **AHD1080P - 120 kl/s; IP - 240 kl/s**; 120kl AHD720p /960H
- 2 kodeki sieciowe, **obsługa OMNICATCH**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)**
- Wejścia / Wyjścia audio: 1 in / 1 out
- RS-485 - **sterowanie coaxial**
- Ethernet: 1000 mbit
- Podgląd przez przeglądarkę www - **odtworzenie 10 użytkowników równocześnie!**
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- w zest. mysz USB, pilot
- funkcja p2p
- bardzo niska awaryjność, poniżej 1%

Specyfikacja: Wejścia wideo	4x BNC (AHD 1080 / 720, Analog 960H)
	RJ-45 (obsługa 4 kamer IP ONVIF 2.0)
Wyjście wideo	1 x HDMI / 1 x VGA / 1x BNC (Max. 1920x1080)
Wejście audio	1 x RCA(Cinch)
Wyjście audio	1 x RCA(Cinch)
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
System operacyjny	Zintegrowany Linux OS
Dysk twardy	Max. 1 x SATA(do 6TB)
Porty USB	2 x USB 2.0
Wymiary (mm)	280(w)x51(h)x203(d)
Zasilanie	12V, 3,33A ,20W
Podział ekranu	1/4/8
Automatyczne przełączanie kanałów	1~99sec
Tryb przełączania kanałów	Zoom(Digital x2~x5) auto seq
Kompresja wideo	H.264 High Profile
Rozdzielczość nagrywania	6MP (IP), 5MP (IP)□, 4MP (IP)□, 3MP (IP)□, 1920x1080 / 1280 x 720 , 640 x 360, 352 x 288 (PAL)
Rozdzielczość strumienia dodatkowego	640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
Ustawienia jakości wideo	10~100
Tryb nagrywania wideo	ciągłe, z alarmu, z harmonogramu
Szybkość nagrywania	IP (120kl/s dla 6MP)
	(240kl/s dla 1920x1080P)
	AHD / ANALOG :1080p 100 kl/s; 720P - 960H 100 kl/s
Nagrywanie przed alarmowe	1 ~ 3 SEC
Nagrywanie po alarmowe	1 ~ 100 SEC
Tryb wyszukiwania	po dacie, po godzinie, po zdarzeniu
Zoom	*Digital (x2 ~ x5)
Sieć	10/100 Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
CMS	iWatch DVR, przeglądarka IE, iCMS, funkcja p2p (opcja)
Konta	1 administrator / 10 operatorów
Kompatybilne platformy mobilne	Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android
Audio Backup	Tak
Backup	Po sieci, USB, SATA, DVD..etc.
Detekcja ruchu	Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału
Obsługa zdarzeń	Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, informacja o pełnym dysku.
Język menu	Multi (16 języków w tym Polski)
Mysz USB	Tak
Przedni panel	Touch Panel LCD Monitor (USB Interface, EETI Chipset Only)
Pilot	Tak
Sposób wykonywania Upgrade	USB Flash Drive, iWatch DVR
Pan/Tilt/Zoom Control	Obsługa przez RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)