

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-samsung-qrn-410-0tb-p-5854.html>



Rejestrator Samsung QRN-410 0TB

Cena brutto	1 927,00 zł
Cena netto	1 566,67 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

QRN-410 0TB, Rejestrator sieciowy 4 kamer, 50Mbps, HDMI/VGA, 4K, 1xSATA

QRN-410 0TB jest nowoczesnym, ekonomicznym rejestratorem sprzętowym dla multimegapikselowych kamer IP (do 8MP). Rejestrator wyposażono funkcję P2P pozwalającą na zestawienie połączenia przez Internet w celu podglądu video i audio oraz odtwarzania materiału bez publicznego adresu IP. Aplikacje dla PC (Windows) oraz urządzenia mobilne z systemami Android i iOS dostępne za darmo, a podgląd można również prowadzić również przez przeglądarki www (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Edge). Lokalne wyjście monitorowe HDMI rejestratora może pracować w rozdzielczości aż 4K. QRN-410 0TB może współpracować z kamerami o rozdzielczości do 8 megapikseli ze strumieniami skompresowanymi kodekami H.265/264 i MJPEG.

Specyfikacja:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	4 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG)
Maksymalna szybkość rejestracji	50 Mbps
Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz)
Tryby rejestracji	Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
Interfejsy Ethernet	1 szt. (1000Mbps)
Wydajność sieciowa	64 Mbps

Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI + VGA), HDMI do 4K (3840x2160)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	60kl./s@8MP, 90kl./s@5MP, 120kl./s@3MP, 240kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer)
Liczba dysków wewnętrznych	1 szt. (dodatkowo 1 szt. eSATA)
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x
Obsługiwane serwisy DDNS	Hanwha DDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM, przeglądarki www: IE11+, Firefox 43+, Safari 9, Edge, Chrome 47+
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Wisenet Mobile
Rejestracja danych POS wraz z video	Nie
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10 (3 do odtwarzania)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (1 szt. przekaźnikowe, 1 szt. OC)
Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive, HDD do archiwizacji video)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, diody statusowe LED, funkcja pracy redundantnej rejestratorów (ARB)
Zasilanie	230 V AC (zasilacz zewnętrzny 12V DC / 4A w komplecie)
Pobór mocy	9 W (bez dysku)
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	300x48x209 mm
Waga	1,7 kg
Akcesoria w komplecie	Myszka USB
Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)