

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-samsung-srd-894d-p-6066.html>



Rejestrator Samsung SRD-894D

Cena brutto	2 831,00 zł
Cena netto	2 301,63 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Samsung SRD-894D

SRD-894D 1TB jest cyfrowym rejestratorem dla kamer AHD 1080p/720p i analogowych standardu PAL (opcjonalnie wraz z towarzyszącymi im sygnałami audio). Posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA oraz 2 dodatkowe wyjścia spot w postaci BNC (PAL). Materiał video może być przechowywany na maksymalnie 4 dyskach SATA (dostępne również są dwa dodatkowe interfejsy eSATA dla dodatkowych macierzy dyskowych Samsung serii SVS-5). SRD-894D oferuje możliwość wydajnej transmisji obrazów z dołączonych do niego kamer do sieci komputerowej (przez Internet) umożliwiając podgląd i odtwarzanie nagrań za pomocą przeglądarki internetowej (www) lub darmowego oprogramowania dla PC z Windows Smart Viewer, Samsung Security Manager lub iPOLIS Mobile (dla urządzeń mobilnych z iOS lub Android).

Właściwości:

- Wejścia analogowe: 8 BNC
- Kompresja wizji: H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 1920x1080, 1280x720, 960x576 (WD1), 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF)
- Szybkość rejestracji na kamerę: 25 kl./s
- Wejścia audio: 8 szt.

- Kompresja audio: G.711
- Wyjścia wizji: 1xHDMI/VGA
- Wyjścia spot: 2 BNC
- Liczba obsługiwanych HDD: 4 szt.
- Interfejs Ethernet: 1 szt.

	SPECYFIKACJA
Wejścia analogowe	8 BNC (AHD 1080p lub 720p, PAL)
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720, 960x576 (WD1), 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF)
Szybkość rejestracji na kamerę	25 kl./s (200 kl./s łącznie, bez względu na rozdzielczość)
Wejścia audio	8 szt. (4 wejścia przez RCA, pozostałe przez DB25)
Kompresja audio	G.711
Wyjścia wizji	1xHDMI/VGA
Wyjścia spot	2 BNC (PAL z nakładaniem OSD)
Wyjście audio	1 RCA
Liczba obsługiwanych HDD	4 szt. (do 4TB każdy)
Nagrywarka DVD	Nie
Interfejs eSATA	2
RS-485	Tak (dla analogowych kamer PTZ: Samsung T/E, Pelco-D/P i inne))
Sterowanie RS-485	Tak (SPC-6000, SPC-2010, TB-KB1)
Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe 250V AC/0,5A lub 30V DC/2A)
Tryb rejestracji	Harmonogram (ciągłe, ruch lub we. alarmowe, mieszane - zagęszczanie zapisu), ręczny
Pre / post alarm	30s/6h (maksymalnie pre/post)
Interfejs Ethernet	1 szt. (10/100/1000 Base-T)
Liczba użytkowników zdalnych	do 4 (maksymalnie 1 do odtwarzania nagrań)
Interfejs USB	2 szt. (pen-drive/dysk twardy, do archiwizacji materiału)
Inne	Sterowanie menu OSD kamer PAL (protokoły CCVC Pelco-Coax) i AHD (protokół ACP)
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85 %
Wymiary	440 x 85 x 385 mm (rack 19" 2U)
Waga	7 kg
Akcesoria w komplecie	Uchwyty rack, pilot zdalnego sterowania, myszka, kable SATA do dysków

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)