

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-wbxrn040p4e-p-6129.html>



Rejestrator WBXRN040P4E

Cena brutto	661,74 zł
Cena netto	538,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

WBXRN040P4E
Rejestrator sieciowy 40Mbps, 4 kamery, 4 porty PoE, HDMI/VGA, 1xSATA

WBXRN040P4E jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym przeznaczonym do małych systemów telewizji przemysłowej. Obsługuje do 4 kamer IP marki WBOX. Mogą być one dołączone do wbudowanych portów z PoE rejestratora, które zapewniają im komunikację i zasilanie lub komunikować się z rejestratorem przez główny port komunikacyjny jeśli posiadają własne zasilanie (DC lub PoE). WBXRN040P4E posiada zdolność do rejestracji obrazu (oraz dźwięku) z kamer megapikselowych o rozdzielczości do 6MP. Materiał video zapisywany jest na dysku twardym SATA. Rejestrator wyposażony jest lokalne wyjście monitorowe HDMI/VGA z graficznym interfejsem użytkownika obsługiwanym myszką USB. Wyjście to pozwala na prowadzenie podglądu na żywo, odtwarzanie i archiwizację materiału (na pamięci pen-drive/dyski USB) oraz konfigurację urządzenia i dołączonych do niego kamer IP. Rejestrator ma możliwość udostępniania zdalnego podglądu i odtwarzania nagrań w przeglądarce internetowej oraz dedykowanych aplikacjach WBOX VMS (na PC i urządzenia z Android i iOS).

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	4 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	40 Mbps
Obsługiwane kamery IP	WBOX
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	4 (Ethernet 100Mbps, PoE dla urządzeń zgodnych z 802.3af i 802.3at, łącznie do 50W poboru mocy)
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio przez RCA (0dBu) lub HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągła, po zdarzeniu)
Interfejsy Ethernet	1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa	80 Mbps (32 strumienie wyjściowe)
Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI/VGA 1080p/720p/1280x1024 60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	4 kamery 4CIF...2MP / 2 kamery 3-5MP (wspomaganie wyświetlania live dzięki pobieraniu z kamer strumieni video o niższej rozdzielczości)
Liczba dysków wewnętrznych	1 szt.
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	4 TB (SATAII/III)

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPv4/IPv6/SMTP/NTP/DDNS/DNS
Obsługiwane serwisy DDNS	DynDNS, www.simplesddns.com (darmowy)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	WBOX VMS (przeglądarki IE, Firefox,, Safari, Opera)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - WBOX VMS (Android, iOS)
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Porty USB	2 szt. (dla myszki USB, HDD/pen-drive dla archiwizacji materiału video, 1 szt. USB 2.0 + 1 szt. USB 3.0)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Jednoczesne pobieranie z kamer 2 strumieni video o różnej rozdzielczości
Zasilanie	48V DC (zasilacz zewnętrzny w komplecie)
Pobór mocy	10 W (bez dysków i PoE)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Akcesoria w komplecie z rejestratorem	Myszka USB, kable dysków
Wymiary	315x230x45 mm
Waga	1 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)