

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-xr-rejw8ahdfaxr-p-6578.html>



Rejestrator XR REJW8AHDFaXR

Cena brutto	507,00 zł
Cena netto	412,20 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator XR REJW8AHDFaXR

Charakterystyka:

- Hybrydowy rejestrator kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi standardami stosowanymi w telewizji przemysłowej - AHD, IP oraz analogowym,
- 8 portów BNC z funkcją wykrywania typu sygnału - możliwość podłączenia 8 kamer analogowych lub AHD w dowolnej konfiguracji,
- Obsługa kamer AHD w jakości 1.0 MPX [HD] / 1.3 MPX [960P] / 2.0 MPX [FULL HD],
- 2 tryby pracy w standardzie IP - obsługa 16 kamer IP FULL HD lub 4 kamer IP 5 MPX,
- Tryb hybrydowy - możliwość podłączenia 4 kamer AHD w rozdzielczości FULL HD / kamer analogowych + 4 kamer IP HD [960P],
- Pełna kompatybilność z najważniejszym w systemach IP standardem ONVIF,
- Rozbudowana funkcjonalność sieciowa - urządzenie współpracuje zarówno z Internetem o stałym, jak i zmiennym adresie IP,
- Obsługa bezprzewodowego Internetu WiFi - po zakupie dedykowanego modułu WiFi zyskujesz możliwość połączenia z routerem BEZ KABLI - penWiFi
- Innowacyjna technologia pracy w chmurze [P2P] - pełny dostęp zdalny BEZ konieczności przeprowadzania skomplikowanych konfiguracji sieciowych - wystarczy wpisanie unikalnego kodu autoryzacyjnego,
- Możliwość połączenia zdalnego za pomocą dedykowanego programu CMS [otrzymasz go GRATIS], przeglądarek Internetowych oraz aplikacji mobilnych na telefony i tablety oparte o Android lub Apple iOS,
- Wydajna, pozwalająca oszczędzić miejsce na dysku kompresja H.264,
- Intuicyjne, graficzne MENU w języku polskim, które sprawia, że obsługa rejestratora jest prosta i przyjemna,
- Pilot, zasilacz oraz ilustrowany podręcznik użytkownika w zestawie,
- Idealne rozwiązanie dla wymagających - prezentowany model przeszedł zaawansowane testy starzeniowe, co gwarantuje bezawaryjną, stabilną pracę [więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części opisu].

Specyfikacja:

model	REJW8AHDFaXR
wejścia video	8 x BNC
wejścia audio	4 x RCA
wyjścia video	1 x VGA, 1 x HDMI
wyjścia audio	1 x RCA
rozdzielczość zapisu	2592 x 1944, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 1080, 960 x 576
prędkość zapisu	200 klatek/sekundę [8 x 25] - tryb REAL TIME
kompresja video	H.264
kompresja audio	PCM
tryb zapisu	Ciągły, harmonogram, detekcja
detekcja ruchu	Zaawansowana, 6 poziomów czułości
siatka detekcji ruchu	16 x 12

prędkość odtwarzania	REAL TIME [płynny ruch]
szybkie przewijanie	x1, x2, x3, x4
tryb wyświetlania obrazu	Pełnoekranowy, QUAD
tryb pracy	Pentaplex
wyszukiwanie	Zaawansowane - czas, zdarzenie
archiwizacja	USB, LAN
MENU	Graficzne, w języku polskim
dołączone oprogramowanie	CMS - do obsługi zdalnej rejestratorów
zabezpieczenie hasłem	TAK
praca w sieci	TAK
konfiguracja przez sieć	Oprogramowanie CMS, przeglądarka IE
platformy mobilne	Android, Apple iOS [iPhone / iPad]
nośnik zapisu	1 x HDD 3,5"
montowanie dysku	Wewnątrz
HDMI	TAK
USB	2 x 2.0
wejścia alarmowe	NIE
wyjścia alarmowe	NIE
RS-485	TAK
pilot/mysz	TAK / TAK
zasilanie	DC 12V, 2A [zasilacz w komplecie]
wymiary	255 x 225 x 43 [mm]
inne	P2P - praca w chmurze